


Rychlospojky ESHMT, DN 6

rozměr vsuvky 9 mm, s barevnou indikací spojení

- řada rychlospojek pro plastikařský průmysl s barevnou indikací spojení „TempSecure“
- kombinovaná tlakově-torzní pružina a zesílený uvolňovací kroužek ze speciální mosazi
- volitelně v jednostranně nebo oboustranně uzavíratelném provedení
- použité materiály:
 - přípojovací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky - MS 58 2.0401
 - prstýnek - mosaz Ecobrass
 - pružina, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310; koule - nerezová ocel 1.4034
 - o-kroužek - FKM

• určeno pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů




Profil spojky (originální velikost)

TempSecure®
by **LUDECKE**



Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	5


Rychlospojky s přímým trnem na hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMT9TL	ESHMT9TLAB	9 mm	61	18	22,5	9	6	58



Rychlospojky s úhlovým trnem 45° na hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMT9TL-45	ESHMT9TL-45AB	9 mm	54	18	22,5	9	6	82



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° na hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMT9TL-90	ESHMT9TL-90AB	9 mm	54	18	22,5	9	6	91



Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMT14AL	ESHMT14ALAB	G 1/4"	17	58	18	11	9	6	73
ESHMT38AL	ESHMT38ALAB	G 3/8"	19	57	18	11	9	6	76
ESHMT1415AL	ESHMT1415ALAB	M14 × 1,5	17	58	18	11	9	6	76



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45° bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMT14AL-45	ESHMT14AL-45AB	G 1/4"	17	54	18	11	9	6	85
ESHMT1415AL-45	ESHMT1415AL-45AB	M14 × 1,5	17	54	18	11	9	6	87



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMT14AL-90	ESHMT14AL-90AB	G 1/4"	17	54	18	11	9	6	94
ESHMT1415AL-90	ESHMT1415AL-90AB	M14 × 1,5	17	54	18	11	9	6	96

