



## LÜDECKE Bajonetové spojky GEKA PLUS


z mosazi, pro pitnou vodu

- vysoce kvalitní bajonetové spojky z kované mosazi CW 617 N, vyrobené dle DIN 50930/6
- jednoduché spojení, aplikace pro spektrum tlaků od vakua až po vysoký tlak
- maximální otvor při optimální tloušťce stěny, bezpečný trn na hadici s drážkováním pro ochranu spoje
- ergonomicky tvarované spojovací jazýčky, optimální bezpečnost proti nechtěnému otevření spoje
- patentovaný speciální pryžové těsnění z NBR s dobrou elasticitou
- univerzální spojky pro vedení pitné vody s certifikací DVGW č. DW-0310BT0218 splňující požadavky DIN 50930/6


Pracovní tlak	Teplota	Závity	Materiál	Těsnění	Bajonet	Médium	
PN 40 bar	-5/+100 °C	ISO 228	mosaz CW617N	NBR	40 mm	voda	10




Bajonetové spojky GEKA PLUS s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
GSK13-KTW	13 mm	10	53,5	49,5	71
GSK19-KTW	19 mm	17	53,5	53,5	100
GSK25-KTW	25 mm	21,5	53,5	57,5	119




Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnitřním závitem					
Obj. č.	Závít	DN	b	h	Hmotnost (g)
GKI38-KTW	G 3/8"	11	53,5	31	94
GKI12-KTW	G 1/2"	14	53,5	31	94
GKI34-KTW	G 3/4"	19	53,5	32	90
GKI10-KTW	G 1"	23	53,5	33	100




Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnějším závitem					
Obj. č.	Závít	DN	b	h	Hmotnost (g)
GKA12-KTW	G 1/2"	15	53,5	31	85
GKA34-KTW	G 3/4"	20	53,5	32	91
GKA10-KTW	G 1"	23	53,5	31	90



Zaslepovací bajonetové spojky GEKA PLUS				
Obj. č.	Provedení	b	h	Hmotnost (g)
GKO-KTW	bez řetízku	53,5	35	90





Originální náhradní těsnění pro bajonet GEKA PLUS								
Obj. č.	Materiál	Barva	Tvrđost A	Øi	Øa	h	Hmotnost (g)	
GKOR-KTW	NBR	hnědá	65°	20,5	33,5	10,8	5	10

## LÜDECKE Bajonetové spojky GEKA


se šroubovacím dotahováním


- vysoce kvalitní bajonetové spojky z kované mosazi
- provedení se šroubovacím dotahováním umožňuje dotáhnout spoj a zajistit jej proti nechtěnému rozpojení
- univerzální spojky pro vodní vedení v průmyslu, stavebnictví, řemeslnictví, zemědělství či domácnostech

Pracovní tlak	Teplota	Závity	Materiál	Těsnění	Bajonet	Médium	
PN 25 bar	do +95 °C	ISO 228	mosaz MS 58	NBR/MS	40 mm	voda	5



Bajonetové spojky GEKA se šroubovacím dotahováním, s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
GSSG13	13 mm	10	53,5	77	190
GSSG19	19 mm	16,5	53,5	82	215
GSSG25	25 mm	20	53,5	86	270



Originální náhradní těsnění spojky GEKA se šroubovacím dotahováním								
Obj. č.	Materiál	Barva	Tvrđost A	Øi	Øa	h	Hmotnost (g)	
GSGOR-Set	NBR/MS	černá	65°	21,5	33,5	7	6	10