

## Tlakové senzory CS

- snímače určené k měření hodnoty tlaku v systémech stlačeného vzduchu a technických plynů
- závitové připojení G 1/4", analogový výstup 4-20 mA, vyrobeno z nerezové oceli AISI316L
- rozsah dodávky: tlakový senzor s konektorem vybaveným průchodkou; kabely objednávejte samostatně
- k dispozici provedení s různými třídami přesnosti a s možností kalibrace senzoru

Tlakové senzory CS				
Obj. č.	Přesnost	Rozsah	Závit	Určeno pro
CS-06943556	1 %	0-10 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06941886	1 %	0-16 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06940356	1 %	0-40 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943553	0,5 %	-1 až 15 bar	G 1/4"	vakuum/přetlak
CS-06943549	0,5 %	0-0,6 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943550	0,5 %	0-1,6 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943554	0,5 %	0-10 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943555	0,5 %	0-16 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943930	0,5 %	0-40 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943557	0,5 %	0-100 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943558	0,5 %	0-250 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943559	0,5 %	0-400 bar	G 1/4"	přetlak
CS-06943560	0,075 %	0-400 mbar	G 1/4"	diferenční tlak; statický max. 40 bar
CS-05530108	kabely	kabel volný konec/volný konec, délka 5 m		
CS-05530109		kabel volný konec/volný konec, délka 10 m		
CS-05530501		kabel volný konec/ODU, délka 5 m		
CS-05530502		kabel volný konec/ODU, délka 10 m		
CS-32000004	kalibrace	5bodová precizní kalibrace mezi 0 a 10/16 bar		



## Teplotní senzory PT

- snímače určené k měření hodnoty teploty v systémech stlačeného vzduchu a technických plynů
- použité materiály senzorů - nerezová ocel 1.4541 pro senzory Pt100, nerezová ocel 1.4571 pro senzor s výstupem 4...20 mA
- rozsah dodávky: teplotní senzor s konektorem vybaveným průchodkou; kabely objednávejte samostatně
- k dispozici rozličná provedení s různými měřicími rozsahy

Teplotní senzory PT						
Obj. č.	Senzor			Rozsah (°C)	Kabel	Číslo
	typ	signál	tvar			
CS-06040206	EN 60751 tř. A	Pt100	přímý 100 mm	-70 až +260	5 m volné konce	1
CS-06040207	EN 60751 tř. A	Pt100	přímý 200 mm	-70 až +260	5 m volné konce	1
CS-06040205	EN 60751 tř. A	Pt100	přímý 300 mm	-70 až +260	5 m volné konce	1
CS-06040203	EN 60751 tř. B	Pt100	krabíčka 82 × 55 × 33 mm, venkovní	-50 až +80	-	2
CS-06040204	EN 60751 tř. B	Pt100	krabíčka 82 × 55 × 33 mm, vnitřní	-50 až +80	-	3
CS-06040200	EN 60751 tř. A	Pt100	ohébný 300 mm	-70 až +500	2 m ODU	4
CS-06040208	EN 60751 tř. B	Pt100	povrch. magnet pr. 40 × 50 mm	-30 až +180	5 m volné konce	5
CS-06040201	EN 60751 tř. A	Pt100	šroubovací 1/2", délka 300 mm	-50 až +500	-	6
CS-06040202	K NiCr tř. 2	4...20 mA	přímý 30 mm, instalační 200 mm	0 až +180	2 m ODU	7
CS-05530108	kabely	kabel volný konec/volný konec, délka 5 m				
CS-05530109		kabel volný konec/volný konec, délka 10 m				
CS-05530501		kabel volný konec/ODU, délka 5 m				
CS-05530502		kabel volný konec/ODU, délka 10 m				
CS-05540200	příslušenství	šroubovací svorka 6 mm, G 1/2", PTFE, 10 bar				
CS-05540201		šroubovací svorka 6 mm, G 1/2", nerez, 16 bar				



Vyobrazení teplotních senzorů:

