




Popis výrobku:	série lisovacích tvarovek z uhlíkové oceli s V-profilem v rozměrech 12 až 54 mm
Aplikace:	určené pro rozvody stlačeného vzduchu, topné rozvody, chladicí a solární systémy
Pracovní tlak:	16 bar
Max. prac. teplota:	120 °C
Síla stěny:	1,5 mm
Vnější ochrana:	galvanické pozinkování
Materiál:	nelegovaná ocel E 195 (Rst 34-2) dle ČSN EN 10305-3 těsnění - EPDM (DVGW W 270)




Přímé spojky

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	P		
VC1-12	12 mm	48	22	25	10
VC1-15	15 mm	50	22	34	10
VC1-18	18 mm	54	22	50	10
VC1-22	22 mm	56	23	50	10
VC1-28	28 mm	58	24	68	10
VC1-35	35 mm	62	26	127	4
VC1-42	42 mm	88	38	127	2
VC1-54	54 mm	96	42	130	2



Přímé spojky bez zarážky

Obj. č.	Velikost	A (mm)	Hmotnost (g)	Balení (ks)
VC1S-15	15 mm	80	55	10
VC1S-18	18 mm	80	63	10
VC1S-22	22 mm	85	107	10
VC1S-28	28 mm	95	107	10
VC1S-35	35 mm	105	146	10
VC1S-42	42 mm	120	306	4
VC1S-54	54 mm	135	346	4




Redukované přímé spojky

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	P1	P2		
VC1R-1522	15 x 22 mm	55	23	22	51	10
VC1R-2228	22 x 28 mm	58	24	23	72	10
VC1R-2835	28 x 35 mm	63	26	24	95	4



Přímé spojky s vnitřním závitem


Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	P	S		
VC2-1212	1/2" x 12 mm	53	22	26	51	10
VC2-1215	1/2" x 15 mm	53	22	26	51	10
VC2-1218	1/2" x 18 mm	53	22	26	57	10
VC2-3422	3/4" x 22 mm	57	23	28	130	10
VC2-1028	1" x 28 mm	61	24	38	130	10
VC2-5435	1 1/4" x 35 mm	67	28	48	232	4
VC2-1542	1 1/2" x 42 mm	78	38	55	232	4
VC2-2054	2" x 54 mm	91	42	70	251	2





Přímé spojky s vnějším závitem

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	P	S		
VC3-3812	3/8" x 12 mm	55,0	22	22	44	10
VC3-1215	1/2" x 15 mm	56,0	22	22	44	10
VC3-1218	1/2" x 18 mm	57,0	22	22	53	10
VC3-3418	3/4" x 18 mm	58,5	22	28	65	10
VC3-3422	3/4" x 22 mm	60,5	23	28	102	10
VC3-1028	1" x 28 mm	64,0	24	34	102	10
VC3-5435	1 1/4" x 35 mm	70,0	28	43	232	4
VC3-1542	1 1/2" x 42 mm	80,0	38	50	232	4
VC3-2054	2" x 54 mm	94,5	42	62	251	2




Redukce

Obj. č.	Velikost	Hmotnost (g)	Balení (ks)
VC6-1215	12 x 15 mm	44	10
VC6-1518	15 x 18 mm	44	10
VC6-1522	15 x 22 mm	54	10
VC6-1822	18 x 22 mm	54	10
VC6-1528	15 x 28 mm	67	10
VC6-1828	18 x 28 mm	69	10
VC6-2228	22 x 28 mm	99	10
VC6-1835	18 x 35 mm	99	10
VC6-2235	22 x 35 mm	99	10
VC6-2835	28 x 35 mm	111	4
VC6-2242	22 x 42 mm	140	4
VC6-2842	28 x 42 mm	140	4
VC6-3542	35 x 42 mm	155	4
VC6-2854	28 x 54 mm	223	2
VC6-3554	35 x 54 mm	223	2
VC6-4254	42 x 54 mm	248	2
VC6-4276	42 x 76 mm	434	1
VC6-5476	54 x 76 mm	474	1
VC6-5489	54 x 89 mm	591	1




Oblouky 90°

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	P		
VC12-12	12 mm	37	22	44	10
VC12-15	15 mm	41	22	44	10
VC12-18	18 mm	46	22	54	10
VC12-22	22 mm	50	23	71	10
VC12-28	28 mm	58	24	96	10
VC12-35	35 mm	70	28	256	4
VC12-42	42 mm	89	38	256	2
VC12-54	54 mm	107	42	340	2



Oblouky 90° se vsuvným koncem


Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P		
VC12S-12	12 mm	37	39	22	44	10
VC12S-15	15 mm	41	43	22	48	10
VC12S-18	18 mm	46	47	22	54	10
VC12S-22	22 mm	50	53	23	71	10
VC12S-28	28 mm	58	61	24	96	10
VC12S-35	35 mm	70	71	28	256	4
VC12S-42	42 mm	89	90	38	256	2
VC12S-54	54 mm	107	108	42	340	2





Oblouky 90° s vnějším závitem

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)				Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P	S		
VC13-3812	3/8" x 12 mm	37	45,0	22	22	60	10
VC13-1215	1/2" x 15 mm	41	47,0	22	22	72	10
VC13-1218	1/2" x 18 mm	46	52,0	22	22	118	10
VC13-3422	3/4" x 22 mm	50	55,5	23	28	118	10
VC13-1028	1" x 28 mm	58	66,0	24	34	309	4
VC13-5435	1 1/4" x 35 mm	70	78,0	28	43	309	4




Oblouky 90° s vnitřním závitem

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)				Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P	S		
VC14-1215	1/2" x 15 mm	41	44	22	26	98	10
VC14-3418	3/4" x 18 mm	46	50	22	28	118	10
VC14-3422	3/4" x 22 mm	50	55	23	28	226	10
VC14-1028	1" x 28 mm	58	63	24	38	226	4
VC14-5435	1 1/4" x 35 mm	70	75	28	48	309	4



Kolena 90° s vnitřním závitem

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)				Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P	S		
VC14K-1215	1/2" x 15 mm	51	38	22	26,0	98	10
VC14K-1218	1/2" x 18 mm	52	43	22	26,0	123	10
VC14K-3422	3/4" x 22 mm	57	47	23	30,5	123	10
VC14K-1028	1" x 28 mm	61	58	24	37,5	226	4




Oblouky 45°

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	P		
VC21-15	15 mm	31	22	44	10
VC21-18	18 mm	34	22	54	10
VC21-22	22 mm	36	23	71	10
VC21-28	28 mm	40	24	142	10
VC21-35	35 mm	46	28	142	4
VC21-42	42 mm	59	38	260	2
VC21-54	54 mm	69	42	344	2



Oblouky 45° se vsuvným koncem


Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P		
VC21S-15	15 mm	31	31	22	44	10
VC21S-18	18 mm	34	34	22	71	10
VC21S-22	22 mm	36	36	23	96	10
VC21S-28	28 mm	40	40	24	142	10
VC21S-35	35 mm	46	46	28	142	4
VC21S-42	42 mm	59	59	38	260	2
VC21S-54	54 mm	69	69	42	351	2





44T-spojky

O71bj. č.	Velikost	Rozměry (mm)			Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P		
VC24-12	12 mm	80	36	22	46	10
VC24-15	15 mm	82	39	22	60	10
VC24-18	18 mm	84	42	22	98	10
VC24-22	22 mm	90	45	23	98	10
VC24-28	28 mm	96	50	24	133	4
VC24-35	35 mm	108	56	28	268	2
VC24-42	42 mm	134	71	38	268	2
VC24-54	54 mm	154	83	42	352	1



Redukované T-spojky

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)				Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P1	P2		
VC25-151215	15 x 12 x 15 mm	82	40	22	22	52	10
VC25-181518	18 x 15 x 18 mm	82	41	22	22	66	10
VC25-221522	22 x 15 x 22 mm	82	43	23	22	89	10
VC25-221822	22 x 18 x 22 mm	84	44	23	22	118	10
VC25-281528	28 x 15 x 28 mm	82	46	24	22	118	10
VC25-281828	28 x 18 x 28 mm	84	48	24	22	120	10
VC25-282228	28 x 22 x 28 mm	90	49	24	23	127	10
VC25-351535	35 x 15 x 35 mm	86	49	28	22	152	4
VC25-352235	35 x 22 x 35 mm	94	52	28	23	164	4
VC25-352835	35 x 28 x 35 mm	104	53	28	24	221	4
VC25-422242	42 x 22 x 42 mm	114	56	38	23	227	4
VC25-422842	42 x 28 x 42 mm	120	56	38	24	227	4
VC25-423542	42 x 35 x 42 mm	134	58	38	28	244	2
VC25-542254	54 x 22 x 54 mm	124	62	42	23	322	1
VC25-542854	54 x 28 x 54 mm	134	62	42	24	332	1
VC25-543554	54 x 35 x 54 mm	134	64	42	28	361	1
VC25-544254	54 x 42 x 54 mm	144	74	42	38	361	1



T-spojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)				Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	B	P	S		
VC30-1215	15 x 1/2" x 15 mm	82	36	22	26	77	10
VC30-1218	18 x 1/2" x 18 mm	84	37	22	26	102	10
VC30-1222	22 x 1/2" x 22 mm	90	37	23	26	102	10
VC30-1228	28 x 1/2" x 28 mm	90	41	24	26	124	10
VC30-1235	35 x 1/2" x 35 mm	104	44	25	26	221	4
VC30-1242	42 x 1/2" x 42 mm	124	48	26	26	352	2
VC30-1254	54 x 1/2" x 54 mm	134	54	27	26	352	1



Záslepky

Obj. č.	Velikost	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)	Balení (ks)
		A	P		
VC61-15	15 mm	27	22	22	10
VC61-18	18 mm	27	22	27	10
VC61-22	22 mm	28	23	48	10
VC61-28	28 mm	29	24	48	10
VC61-35	35 mm	32	28	52	4
VC61-42	42 mm	42	38	109	4
VC61-54	54 mm	46	42	138	2

