




- Výrobce:** Prevost SAS
- Popis:** rychlospojky a vsuvky z poniklované mosazi určené zejména pro chladicí systémy; velice odolné vůči vysokým i nízkým teplotám
- Aplikace:** vstříkovací formy, chladicí linky, svářecí technika, potravinářský průmysl
- Pracovní teplota:** -15 °C až + 90 °C
- Pracovní tlak:** 10 bar
- Průtok:** 30 l/min
- Vsuvka:** ø 8 mm
- Médium:** horká, studená voda, olej
- Materiál:** konstrukce - poniklovaná mosaz; těsnění - NBR pružina, koule - nerezová ocel (18 % chrom, 8 % nikl)




Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI08-18I	G 1/8"	35	11	16,4	21	17,5
CPI08-14I	G 1/4"	37	10	16,4	21	17,5




Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D	E	F
CPI08-18A	R 1/8"	30,5	8,5	6,5	16,4	21,0	17,5
CPI08-14A	R 1/4"	31,5	10,5	9,0	16,4	21,0	17,5
CPI08-38A	R 3/8"	24,0	13,0	11,0	16,4	21,0	17,5




Rychlospojky s vnějším závitem - teflon

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D	E	F
CPI08-18AB	R 1/8"	30,5	8,5	6,5	16,4	21,0	17,5
CPI08-14AB	R 1/4"	31,5	10,5	9,0	16,4	21,0	17,5
CPI08-38AB	R 3/8"	24,0	13,0	11,0	16,4	21,0	17,5




Rychlospojky s vnějším závitem 45°

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)			
		A	B	C	D
CPI08-18A-45	R 1/8"	31,0	18,5	16,5	10,0
CPI08-14A-45	R 1/4"	30,0	18,5	16,5	12,0
CPI08-38A-45	R 3/8"	30,0	18,5	16,5	12,0



Rychlospojky s vnějším závitem 90°


Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
CPI08-18A-90	R 1/8"	33	16,4	22	22	24	13	10	8,5
CPI08-14A-90	R 1/4"	33	16,4	22	22	24	13	12	10,0
CPI08-38A-90	R 3/8"	33	16,4	22	22	24	13	13	11,0






Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závit	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D	E	F
CPI08-18A-50	G 1/8"	50	16,5	21	17,5	16,4	21
CPI08-18A-100	G 1/8"	100	60,0	21	17,5	16,4	21
CPI08-18A-150	G 1/8"	150	60,0	21	17,5	16,4	21
CPI08-14A-50	G 1/4"	50	26,5	21	17,5	16,4	21
CPI08-14A-100	G 1/4"	100	60,0	21	17,5	16,4	21
CPI08-14A-150	G 1/4"	150	60,0	21	17,5	16,4	21
CPI08-14A-200	G 1/4"	200	60,0	21	17,5	16,4	21




Rychlospojky s hladkou trubkou (pro vyříznutí závitů R 1/4" nebo NPT 1/4")

Obj. č.	Délka (mm)		Rozměry (mm)				
	min.	max.	A	B	C	D	E
CPI08-100R	34	100	100	21	17,5	16,4	21
CPI08-150R	100	150	150	21	17,5	16,4	21
CPI08-200R	150	200	200	21	17,5	16,4	21




Vsuvka s vnitřním závitem

Obj. č.	Závit	Rozměry (mm)		
		A	B	C
CPI08-14NI	G 1/4"	44	20	16,4




Vsuvka s vnitřním závitem 45°

Obj. č.	Závit	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI08-14NI-45	G 1/4"	43	16,4	20	14	20,8




Vsuvka s vnitřním závitem 90°

Obj. č.	Závit	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D	E	F
CPI08-14NI-90	G 1/4"	58,9	48,5	20,0	16,4	26,5	16,5




Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)			
		A	B	C	D
CPI08-8S	8	60	23	16,4	20
CPI08-10S	10	60	23	16,4	20
CPI08-12S	12	66	28	16,4	20



Vsuvky s trnem na hadici 45°


Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI08-8S-45	8	43	16,4	20	44	20,8
CPI08-10S-45	10	43	16,4	20	44	20,8
CPI08-12S-45	12	43	16,4	20	49	20,8






Vsuvky s trnem na hadici 90°

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
CPI08-8S-90	8	59	16,4	20	48,5	56,5	23,5	23
CPI08-10S-90	10	56	16,4	20	48,5	43,0	10,0	23
CPI08-12S-90	12	59	16,4	20	48,5	48,0	10,0	28




Vsuvky Lock pro nástrčné hadice

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI08-10SH	10	61	20	24,5	16,4	19,4
CPI08-13SH	13	67	20	29,0	16,4	23,4




Vsuvky Lock pro nástrčné hadice 45°

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI08-10SH-45	10	43	16,4	20	45,5	23,5
CPI08-13SH-45	13	43	16,4	20	52,0	28,0



Vsuvky Lock pro nástrčné hadice 90°

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
CPI08-10SH-90	10	59	16,4	20	48,5	58,0	23,5	24,5
CPI08-13SH-90	13	59	16,4	20	48,5	64,5	25,5	29,0



Identifikační kroužky

Obj. č.	Průměr	Barva
CPI08-AR-RT	8 mm	červená
CPI08-AR-BL	8 mm	modrá



O-kroužek vsuvky

Obj. č.	Průměr
CPI08-RN	8 mm

