



**Výrobce:** Prevost SAS

**Popis:** rychlospojky a vsuvky z poniklované mosazi určené zejména pro chladicí systémy; velice odolné vůči vysokým i nízkým teplotám

**Aplikace:** vstřikovací formy, chladicí linky, svářecí technika, potravinářský průmysl

**Pracovní teplota:** -15 °C až + 90 °C

**Pracovní tlak:** 10 bar

**Průtok při 6 bar:** 85 l/min

**Vsuvka:** ø 12 mm


**Médium:** horká, studená voda, olej

**Materiál:** konstrukce - poniklovaná mosaz; těsnění - NBR pružina, koule - nerezová ocel (18 % chrom, 8 % nikl)




### Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D	E	F
CPI12-38A	R 3/8"	38,5	10,5	8,5	22,4	32,0	25,0
CPI12-12A	R 1/2"	42,0	14,0	12,0	22,4	32,0	25,0




### Rychlospojky s vnějším závitem - teflon

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)					
		A	B	C	D	E	F
CPI12-38AB	R 3/8"	38,5	10,5	8,5	22,4	32,0	25,0
CPI12-12AB	R 1/2"	42,0	14,0	12,0	22,4	32,0	25,0




### Rychlospojky s hladkou trubkou (pro vyříznutí závitů R a NPT velikosti 3/8" nebo R 1/2")

Obj. č.	Délka (mm)		Rozměry (mm)						
	min.	max.	A	B	C	D	E	F	G
CPI12-150R-38	56	150	150	42	25	22,4	32	17,2	12
CPI12-150R-12	59	150	150	42	25	22,4	32	21,3	12




### Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI12-13S	13	75	28	28	22,4	12,5
CPI12-16S	16	75	28	28	22,4	15,5




### Vsuvky s trnem na hadici 45°

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI12-13S-45	13	71	28	22,4	57	33
CPI12-16S-45	16	71	28	22,4	57	33



### Vsuvky s trnem na hadici 90°


Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI12-13S-90	13	74,5	28	22,4	60	33
CPI12-16S-90	16	74,5	28	22,4	60	33






### Vsuvka s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)		
		A	B	C
CPI12-12NI	G 1/2"	50	28	22,4




### Vsuvka s vnitřním závitem 45°

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)			
		A	B	C	D
CPI12-38NI-45	G 3/8"	71	28	22,4	17




### Vsuvka s vnitřním závitem 90°

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)		
		A	B	C
CPI12-38NI-90	G 3/8"	74,5	28,0	22,4




### Vsuvky Lock pro nástrčné hadice

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)			
		A	B	C	D
CPI12-13SH	13	76,0	28,0	22,4	13,0
CPI12-16SH	16	83,5	35,5	22,4	16,0




### Vsuvky Lock pro nástrčné hadice 45°

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI12-13SH-45	13	71	28	22,4	56,5	28
CPI12-16SH-45	16	71	28	22,4	63,5	35




### Vsuvky Lock pro nástrčné hadice 90°

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)				
		A	B	C	D	E
CPI12-13SH-90	13	74,5	28,0	22,4	59,5	28,0
CPI12-16SH-90	16	74,5	28,0	22,4	66,5	35,5



### Identifikační kroužky

Obj. č.	Průměr	Barva
CPI12-AR-RT	12 mm	červená
CPI12-AR-BL	12 mm	modrá



### O-kroužek vsuvky

Obj. č.	Průměr
CPI12-RN	12 mm

