



Užitečné příslušenství: Montážní límce na trubky

Pokud není k dispozici odbočka pro měření s kulovým kohoutem 1/2", lze si měřicí bod připravit za pomoci montážního límce.

Montážní límec se umístí na trubku a utěsní se pomocí tyčí. Obvodové pryžové těsnění je těsné do tlaku až 10 bar. Za použití vrtacího nástavce je pak možné skrze 1/2" kulový kohout vyvrtat otvor do stávajícího natlakovaného potrubí.

Důležité: stanovte velmi přesně vnější průměr existujícího potrubí před objednáním resp. vyberte vhodný límec podle vedlejší tabulky.



Montážní límec

Popis	DN	Obj. č.
Montážní límec pro trubku Ø 032 - 036 mm, délka: 100 mm*		CS-05000446
Montážní límec pro trubku Ø 036 - 040 mm, délka: 100 mm*		CS-05000448
Montážní límec pro trubku Ø 040 - 044 mm, délka: 150 mm*		CS-05000449
Montážní límec pro trubku Ø 044 - 051 mm, délka: 200 mm*		CS-05000610
Montážní límec pro trubku Ø 048 - 055 mm, délka: 200 mm*	40	CS-05000611
Montážní límec pro trubku Ø 052 - 059 mm, délka: 200 mm*		CS-05000612
Montážní límec pro trubku Ø 057 - 064 mm, délka: 200 mm*	50	CS-05000613
Montážní límec pro trubku Ø 063 - 070 mm, délka: 200 mm*		CS-05000614
Montážní límec pro trubku Ø 070 - 077 mm, délka: 200 mm*	65	CS-05000615
Montážní límec pro trubku Ø 075 - 083 mm, délka: 200 mm*		CS-05000616
Montážní límec pro trubku Ø 082 - 090 mm, délka: 200 mm*		CS-05000617
Montážní límec pro trubku Ø 087 - 097 mm, délka: 200 mm*	80	CS-05000618
Montážní límec pro trubku Ø 095 - 104 mm, délka: 200 mm*		CS-05000619
Montážní límec pro trubku Ø 102 - 112 mm, délka: 200 mm*		CS-05000620
Montážní límec pro trubku Ø 108 - 118 mm, délka: 200 mm*	100	CS-05000621
Montážní límec pro trubku Ø 118 - 128 mm, délka: 200 mm*		CS-05000622
Montážní límec pro trubku Ø 125 - 135 mm, délka: 200 mm*		CS-05000623
Montážní límec pro trubku Ø 133 - 144 mm, délka: 200 mm*	125	CS-05000624
Montážní límec pro trubku Ø 145 - 155 mm, délka: 250 mm*		CS-05000625
Montážní límec pro trubku Ø 151 - 161 mm, délka: 250 mm*	150	CS-05000626
Montážní límec pro trubku Ø 159 - 170 mm, délka: 250 mm*		CS-05000627
Montážní límec pro trubku Ø 168 - 180 mm, délka: 250 mm*		CS-05000628
Montážní límec pro trubku Ø 180 - 191 mm, délka: 250 mm*	175	CS-05000629
Montážní límec pro trubku Ø 193 - 203 mm, délka: 300 mm*		CS-05000630
Montážní límec pro trubku Ø 200 - 210 mm, délka: 300 mm*		CS-05000631
Montážní límec pro trubku Ø 209 - 220 mm, délka: 300 mm*	200	CS-05000632

* včetně kulového kohoutu 1/2"

Tloušťkoměr CS 0495



Pro přesné měření průtoku je klíčovým a nezbytným vstupním údajem správný vnitřní průměr potrubí.

Tloušťkoměr CS 0495 umožňuje rychlé, snadné a přesné změření síly stěny trubek, čímž se stává stanovení vnitřního průměru potrubí velmi jednoduchou záležitostí.

Technická data CS 0495

Měřicí rozsah:	1,5...200 mm, 0,06...8 palců
Měřicí princip:	ultrazvuk
Měřené materiály:	ocel, ocelolitina, hliník, měď, mosaz, zinek, křemenné sklo, polyethylen, PVC, šedá litina,
Kalibrační blok:	součástí dodávky
Rozsah:	0,1 mm
Přesnost:	+/- (0,5 % n + 0,1)
Napájení:	4 x 1,5 V AA (UM-3) baterie
Rozměry:	160 x 68 x 32 mm
Hmotnost:	208 g

Popis	Obj. č.
Tloušťkoměr CS 0495 včetně kuffíku a kalibračního bloku	CS-05600495