



## Vhodné senzory pro jednotky DS 500 mobile & DS 400 mobile

Průtokoměry VA 500:		Obj. č.
Průtokoměr VA 500 - max. verze (185 m/s), délka senzoru 220 mm, včetně 5m kabelu k mobilní jednotce		CS-06951124
Průtokoměr VA 500 - verze pro vysokou rychlost (224 m/s), délka senzoru 220 mm, včetně 5m kabelu k mobilní jednotce		CS-06951125
<b>Volitelné varianty pro VA 500:</b>		
Délka senzoru 120 mm		CS-ZSL0120
Délka senzoru 160 mm		CS-ZSL0160
Délka senzoru 300 mm		CS-ZSL0300
Délka senzoru 400 mm		CS-ZSL0400
Délka senzoru 500 mm		CS-ZSL0500
Délka senzoru 600 mm		CS-ZSL0600
<b>Průtokoměry VA 520 pro stlačený vzduch: (ISO 1217: 1000 mbar, 20°C)</b>		
Průtokoměr VA 520, 0,8 ... 90 l/min, (R 1/4" DN 8)		CS-06950520
Průtokoměr VA 520, 0,2 ... 90 m³/h, (R 1/2" DN 15)		CS-06950521
Průtokoměr VA 520, 0,3 ... 170 m³/h, (R 3/4" DN 20)		CS-06950522
Průtokoměr VA 520, 0,5 ... 290 m³/h, (R 1" DN 25)		CS-06950523
Průtokoměr VA 520, 0,7 ... 480 m³/h, (R 1 1/4" DN 32)		CS-06950526
Průtokoměr VA 520, 1,0 ... 550 m³/h, (R 1 1/2" DN 40)		CS-06950524
Průtokoměr VA 520, 2,0 ... 900 m³/h, (R 2" DN50)		CS-06950525
<b>Senzory rosného bodu:</b>		
Senzor rosného bodu FA 510 pro mobilní jednotky, -80 ... +20 °C včetně mobilní měřicí komory, 5 m kabelu a perforované zátky		CS-06991510
Senzor rosného bodu FA 510 pro mobilní jednotky, -20 ... +50 °C včetně mobilní měřicí komory, 5 m kabelu a perforované zátky		CS-06991512
<b>Připojovací kabely pro senzory VA/FA:</b>		
Připojovací kabel pro senzory VA/FA k mobilním jednotkám, ODU / M12, délka 5 m		CS-05531503
Prodlužovací kabel, délka 10 m		CS-05530504
<b>Kalibrační certifikáty pro průtokoměry / senzory rosného bodu:</b>		
5-ti bodová precizní kalibrace průtokoměru včetně ISO certifikátu		CS-32000001
Precizní kalibrace při -40 °C včetně ISO certifikátu		CS-06993396
<b>Tlakové senzory:</b>	<b>přesnost +/-1% z celého rozsahu</b>	<b>přesnost +/-0,5% z celého rozsahu</b>
Standardní tlakový senzor CS 16, rozsah 0...16 bar	CS-06941886	CS-06943555
Standardní tlakový senzor CS 40, rozsah 0...40 bar	CS-06940356	CS-06943930
Standardní tlakový senzor CS 1,6, rozsah 0...1,6 bar abs		CS-06943550
Standardní tlakový senzor CS 10, rozsah 0...10 bar	CS-06943556	CS-06943554
Standardní tlakový senzor CS 100, rozsah 0...100 bar		CS-06943557
Standardní tlakový senzor CS 250, rozsah 0...250 bar		CS-06943558
Standardní tlakový senzor CS 400, rozsah 0...400 bar		CS-06943559
Precizní tlakový senzor CS, rozsah -1 ... +15 bar, přesnost +/-0,5% z měřicího rozsahu		CS-06943553
Precizní senzor diferenčního tlaku CS 400, rozsah diferenčního tlaku 0...400 mbar, přesnost 0,075% z celého rozsahu, statický tlak max. 40 bar	CS-06943560	
Kalibrační certifikát, 5 bodová kalibrace bez měřicího rozsahu	CS-32000004	

