

ÚHLOVÉ BRUSKY



QB-195L-120

úhlová bruska 125 mm

- extrémně silná bruska v průmyslovém provedení
- určeno pro kotouče 125 mm



Motor
1,0 kW



QB-135

úhlová bruska 125 mm

- profesionální bruska pro kotouče 125 mm



QB-125

úhlová bruska 125 mm

- profesionální bruska pro kotouče 125 mm
- kompozitní provedení pro mechanickou odolnost



	Průměr kotouče mm	Upínání	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Motor kW	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²
							kW				
QB-135	125	M14xP2,0	11 000	170	6,3	230	0,58	1,81	10	87,1	1,2
QB-125	125	11	11 000	170	6,3	230	0,60	1,78	10	87,0	5,9
QB195L-120	125	13	12 000	144	6,3	275	1,00	2,40	10	91,0	2,1

Brusné kotouče nejsou součástí balení.

ÚHLOVÉ BRUSKY

★★★ QB-179

úhlová bruska 230 mm

- průmyslové provedení pro nejtěžší aplikace
- dvouruční model
- brusný kotouč není součástí balení



Objedvat vzduchem

Výkon
2,83 kW



★★ QB-197Q

úhlová bruska 178 mm

- spotřeba vzduchu pouze 170 l/min
- hlučnost pouze 77 dB
- brusný kotouč není součástí balení

Objedvat vzduchem



NOVINKA

★★★ QC-213

řezací bruska 75 mm

- vynikající pro řezání zrezivělých šroubů, matic, výfuků, plechu a sklolaminátu
- brusný kotouč je součástí balení



	Průměr kotouče mm	Upínání	Otáčky naprázdno min ⁻¹	Průměrná spotřeba vzduchu l/min	Pracovní tlak bar	Celková délka mm	Motor kW	Hmotnost kg	Hadice mm	Hlučnost dle EN ISO 15744 dB(A)	Vibrace m/s ²
QB-197Q	178	11	7 000	170	6,3	353	1,64	3,1	10	77,0	1,5
QC-213	75	—	20 000	283	6,3	200	0,67	0,8	10	80,2	10,8
QB-179	230	11	6 000	198	6,3	279	2,83	6,0	20	86,0	2,1