


Škrťací a uzavírací ventily


plastové provedení

- určeno pro přímou montáž na pneumatické válce a ventily
- určeno zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku a pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 10 bar	-10 / +60 °C	mosaz / PU	PTFE	kuželové, metrické	stlačený vzduch	10

Úhlové škrťací ventily s vnějším kuželovým závitem, otočné provedení, škrtení na odfuku						
Obj. č.	Hadička	Závít	Výška	 SW	Šířka	Délka závitu
SCO-M54	4 mm	M5	30	8	25	4
SCO-184	4 mm	R 1/8"	37	10	29	8
SCO-144	4 mm	R 1/4"	42	14	33	11
SCO-384	4 mm	R 3/8"	42	19	26	11
SCO-M56	6 mm	M5	28	8	28	4
SCO-186	6 mm	R 1/8"	38	10	30	8
SCO-146	6 mm	R 1/4"	42	14	35	11
SCO-386	6 mm	R 3/8"	50	19	37	12
SCO-188	8 mm	R 1/8"	37	10	32	8
SCO-148	8 mm	R 1/4"	43	14	37	11
SCO-388	8 mm	R 3/8"	51	19	40	12
SCO-128	8 mm	R 1/2"	55	24	43	14
SCO-1810	10 mm	R 1/8"	37	10	37	8
SCO-1410	10 mm	R 1/4"	42	14	40	11
SCO-3810	10 mm	R 3/8"	52	19	42	12
SCO-1210	10 mm	R 1/2"	54	24	48	14
SCO-1412	12 mm	R 1/4"	44	14	41	11
SCO-3812	12 mm	R 3/8"	52	19	45	12
SCO-1212	12 mm	R 1/2"	55	24	50	14
SCO-3816	16 mm	R 3/8"	49	19	45	12
SCO-1216	16 mm	R 1/2"	56	24	50	14



Úhlové škrťací ventily s vnějším trubkovým závitem, otočné provedení, škrtení na odfuku						
Obj. č.	Hadička	Závít	Výška	 SW	Šířka	Délka závitu
SCOG-184	4 mm	G 1/8"	30	10	22	6
SCOG-144	4 mm	G 1/4"	30	14	24	6
SCOG-186	6 mm	G 1/8"	30	10	23	6
SCOG-146	6 mm	G 1/4"	30	14	26	6
SCOG-386	6 mm	G 3/8"	37	19	27	7
SCOG-188	8 mm	G 1/8"	30	10	25	6
SCOG-148	8 mm	G 1/4"	30	14	27	6
SCOG-388	8 mm	G 3/8"	38	19	29	7
SCOG-1810	10 mm	G 1/8"	30	10	29	6
SCOG-1410	10 mm	G 1/4"	30	14	31	6
SCOG-3810	10 mm	G 3/8"	37	19	31	7
SCOG-1210	10 mm	G 1/2"	43	24	34	8
SCOG-1412	12 mm	G 1/4"	30	14	32	6
SCOG-3812	12 mm	G 3/8"	37	19	34	7
SCOG-1212	12 mm	G 1/2"	43	24	36	8



související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Manometry
str. 625



Šroubení
str. 66



Těsnění závitů
str. 86

