

**NEREZ**

## Šroubení a tvarovky

z nerezové oceli



Redukované mufny s vnitřními trubkovými závity				
Obj. č.	Závit 1	Závit 2	Tlak (bar)	Materiál
AX014-1438	Rp 1/4"	Rp 3/8"	20	nerez AISI316L
AX014-3812	Rp 3/8"	Rp 1/2"	20	nerez AISI316L
AX014-1234	Rp 1/2"	Rp 3/4"	20	nerez AISI316L
AX014-3410	Rp 3/4"	Rp 1"	20	nerez AISI316L
AX014-1054	Rp 1"	Rp 1 1/4"	20	nerez AISI316L
AX014-5415	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	20	nerez AISI316L
AX014-1520	Rp 1 1/2"	Rp 2"	20	nerez AISI316L



Záslepky se šestihranem a s vnějším závitem				
Obj. č.	Závit	SW	Tlak (bar)	Materiál
AX008-18	R 1/8"	12	20	nerez AISI316L
AX008-14	R 1/4"	15	20	nerez AISI316L
AX008-38	R 3/8"	18	20	nerez AISI316L
AX008-12	R 1/2"	22	20	nerez AISI316L
AX008-34	R 3/4"	28	20	nerez AISI316L
AX008-10	R 1"	36	20	nerez AISI316L
AX008-54	R 1 1/4"	44	20	nerez AISI316L
AX008-15	R 1 1/2"	50	20	nerez AISI316L
AX008-20	R 2"	62	20	nerez AISI316L
AX008-25	R 2 1/2"	78	20	nerez AISI316L
AX008-30	R 3"	92	20	nerez AISI316L



Záslepky s imbusem a osazením, s vnějším závitem				
Obj. č.	Závit	SW	Tlak (bar)	Materiál
AX009-18	G 1/8"	5	40	nerez AISI316Ti
AX009-14	G 1/4"	6	40	nerez AISI316Ti
AX009-38	G 3/8"	8	40	nerez AISI316Ti
AX009-12	G 1/2"	10	40	nerez AISI316Ti
AX009-34	G 3/4"	12	40	nerez AISI316Ti
AX009-10	G 1"	17	40	nerez AISI316Ti



Záslepky s imbusem bez osazení, s vnějším závitem				
Obj. č.	Závit	Tlak (bar)	Materiál	
AX012-18	R 1/8"	40	nerez AISI316Ti	
AX012-14	R 1/4"	40	nerez AISI316Ti	
AX012-38	R 3/8"	40	nerez AISI316Ti	
AX012-12	R 1/2"	40	nerez AISI316Ti	
AX012-34	R 3/4"	40	nerez AISI316Ti	
AX012-10	R 1"	40	nerez AISI316Ti	

související zboží:

Nerezové filtry  
str. 727



Nerezové jednotky  
str. 791



Nerezové válce  
str. 813



Nářadí  
str. 980

