

## Rozdělovací lišty

### mosazné provedení

- řada rozdělovacích lišt s vnějším a vnitřním závitem na hlavní větví pro možnost libovolného rozšiřování bloku
- výstupy buď vnitřní nebo vnější závity, provedení z čisté nebo poniklované mosazi
- určeno pro potrubní rozvody a rozdělení větví stlačeného vzduchu na pracovištích v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak	Závity	Materiál	Médium	
PN 10 bar	trubkové	mosaz	vzduch	1

Rozdělovací lišty - mosazné, výstupy vnější závity					
Obj. č.	Počet výstupů	Vstupní závity	Výstupní závity	Délka	Rozteč výstupů
VTAM2-34	2	G 3/4"	G 1/2"	110	50
VTAM2-10	2	G 1"	G 1/2"	113	50
VTAM2-54	2	G 1 1/4"	G 1/2"	137	60
VTAM3-34	3	G 3/4"	G 1/2"	160	50
VTAM3-10	3	G 1"	G 1/2"	163	50
VTAM3-54	3	G 1 1/4"	G 1/2"	197	60



Rozdělovací lišty - mosazné, výstupy vnitřní závity					
Obj. č.	Počet výstupů	Vstupní závity	Výstupní závity	Délka	Rozteč výstupů
VTIM2-34	2	G 3/4"	G 1/2"	110	50
VTIM2-10	2	G 1"	G 1/2"	113	50
VTIM2-54	2	G 1 1/4"	G 1/2"	137	60
VTIM3-34	3	G 3/4"	G 1/2"	160	50
VTIM3-10	3	G 1"	G 1/2"	163	50
VTIM3-54	3	G 1 1/4"	G 1/2"	197	60



Rozdělovací lišty - poniklované, výstupy vnější závity					
Obj. č.	Počet výstupů	Vstupní závity	Výstupní závity	Délka	Rozteč výstupů
VTAN2-34	2	G 3/4"	G 1/2"	87	38
VTAN2-10	2	G 1"	G 1/2"	89	38
VTAN3-34	3	G 3/4"	G 1/2"	125	38
VTAN3-10	3	G 1"	G 1/2"	127	38
VTAN4-34	4	G 3/4"	G 1/2"	163	38
VTAN4-10	4	G 1"	G 1/2"	165	38



Rozdělovací lišty - poniklované, výstupy vnitřní závity					
Obj. č.	Počet výstupů	Vstupní závity	Výstupní závity	Délka	Rozteč výstupů
VTIN2-34	2	G 3/4"	G 1/2"	87	38
VTIN2-10	2	G 1"	G 1/2"	89	38
VTIN3-34	3	G 3/4"	G 1/2"	125	38
VTIN3-10	3	G 1"	G 1/2"	127	38
VTIN4-34	4	G 3/4"	G 1/2"	163	38
VTIN4-10	4	G 1"	G 1/2"	165	38



## Rozdělovací lišty

### s kulovými kohouty

- rozdělovací lišty z eloxovaného hliníku s integrovanými kulovými kohouty na výstupních větvích
- ovládání kulových kohoutů pomocí šroubováku s drážkou, všechny závity jsou vnitřní
- určeno pro potrubní rozvody a rozdělení větví stlačeného vzduchu na pracovištích v průmyslu a řemeslnictví

Pracovní tlak	Pracovní teplota	Závity	Materiál	Médium	
PN 10 bar	-10/+100 °C	trubkové	hliník	vzduch	1

Rozdělovací lišty s kohouty							
Obj. č.	Počet výstupů	Vstupní závity	Výstupní závity	Délka	Šířka	Výška	Rozteč výstupů
VTK-386	6	G 3/8"	G 1/4"	175	52	26	25
VTK-388	8	G 3/8"	G 1/4"	225	52	26	25
VTK-3810	10	G 3/8"	G 1/4"	275	52	26	25

