

Rychlospojky MICRO, DN 2,7

z nerezové oceli, jednostranně uzavíratelné

LÜDECKE
NEREZ

2

Vsvuky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	⊠SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMCE5NA	M5	7	18	5	10	3
ESMCE18NA	G 1/8"	11	20	7	10	6



Vsvuky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	⊠SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMCE5NI	M5	7	17	5	10	3
ESMCE18NI	G 1/8"	12	19	7	10	6



Vsvuky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESMCE3S	3 mm	7	24	13	10	2
ESMCE4S	4 mm	7	24	13	10	3
ESMCE5S	5 mm	9	24	13	10	3



Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí						
Obj. č.	Pro hadici	⊠SW	l	Délka spojky	Hmotnost (g)	
ESMCE34SQ	3 × 4 mm	8	25	10	12	
ESMCE35SQ	3 × 5 mm	8	25	10	12	
ESMCE45SQ	4 × 6 mm	8	25	10	12	



Vsvuky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Pro hadici	⊠SW 1	⊠SW 2	l	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMCE34SQSV	3 × 4 mm	12	11	38	M7 × 0,5	17	23
ESMCE35SQSV	3 × 5 mm	12	11	38	M7 × 0,5	17	23
ESMCE45SQSV	4 × 6 mm	12	12	38	M8 × 0,5	17	23



Vsvuky s trnem na hadici, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Pro hadici	⊠SW 1	⊠SW 2	l	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMCE3SSV	3 mm	12	11	45	M7 × 0,5	17	21
ESMCE4SSV	4 mm	12	11	45	M7 × 0,5	17	21
ESMCE5SSV	5 mm	12	12	45	M8 × 0,5	17	21

