


# Rychlospojky MINI, DN 5

## bezúkapkové provedení

- miniaturní rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- bezúkapkové provedení zamezuje jakémukoliv úniku (kapky, film) média během spojovacího procesu
- určeno k zamezení kontaminace nebo poškození během přepravy média; lze použít pouze se vsuvkami s ventilem
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventily mosaz MS 58
  - pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel 1.4310; koule: nerezová ocel 1.3541
  - o-kroužky: NBR (EPDM a FKM na dotaz)
- využití v různých aplikacích - zejména pro kapalná a agresivní média v mobilních a pohyblivých aplikacích v řídicích systémech, chlazení elektrických komponentů a CPU jednotek



Profil spojky (originální velikost)

**LÜDECKE**


Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 8 bar	-20/+100 °C	ISO 228	5	na dotaz	ano	oboustranné	různé	Evropa	10

Rychlospojky s vnějším závitem							
Mosazné	Poniklované	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMLA18A	ESMNL18A	G 1/8"	14	37	16	7	27
ESMLA14A	ESMNL14A	G 1/4"	17	38	16	9	36
ESMLA38A	ESMNL38A	G 3/8"	19	38	16	9	43

Do rychlospojek ESMLA použijte vsuvky velikosti ESM DN5 s ventilem (oboustranné uzavíratelné).

Rychlospojky s vnitřním závitem							
Mosazné	Poniklované	Závit	⊘ SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMLA18I	ESMNL18I	G 1/8"	14	37	16	9	32
ESMLA14I	ESMNL14I	G 1/4"	17	38	16	9	38
ESMLA38I	ESMNL38I	G 3/8"	19	39,5	16	10,5	39

Do rychlospojek ESMLA použijte vsuvky velikosti ESM DN5 s ventilem (oboustranné uzavíratelné).

Rychlospojky s trnem na hadici						
Mosazné	Poniklované	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESMLA4T	ESMNL4T	4 mm	46	16	17	27
ESMLA5T	ESMNL5T	5 mm	46	16	17	27
ESMLA6T	ESMNL6T	6 mm	46	16	17	27
ESMLA8T	ESMNL8T	8 mm	46	16	17	29
ESMLA9T	ESMNL9T	9 mm	46	16	17	29

Do rychlospojek ESMLA použijte vsuvky velikosti ESM DN5 s ventilem (oboustranné uzavíratelné).

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí							
Mosazné	Poniklované	Pro hadici	⊘ SW1	⊘ SW2	l	d	Hmotnost (g)
ESMLA4TQ	ESMNL4TQ	4 × 6 mm	14	12	43	16	32
ESMLA6TQ	ESMNL6TQ	6 × 8 mm	14	14	43	16	34

Do rychlospojek ESMLA použijte vsuvky velikosti ESM DN5 s ventilem (oboustranné uzavíratelné).

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou							
Mosazné	Poniklované	Pro hadici	⊘ SW1	⊘ SW2	l	d	Hmotnost (g)
ESMLA4TQF	ESMNL4TQF	4 × 6 mm	14	12	122	16	47
ESMLA6TQF	ESMNL6TQF	6 × 8 mm	14	14	130	16	56

Do rychlospojek ESMLA použijte vsuvky velikosti ESM DN5 s ventilem (oboustranné uzavíratelné).

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu									
Mosazné	Poniklované	Pro hadici	⊘ SW1	⊘ SW2	l	d	Závit	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESMLA4TSV	ESMNL4TSV	4 mm	14	14	60	16	M10 × 1	14	40
ESMLA6TSV	ESMNL6TSV	6 mm	17	17	60	16	M12 × 1	14	45
ESMLA9TSV	ESMNL9TSV	9 mm	17	19	60	16	M12 × 1	14	47

Do rychlospojek ESMLA použijte vsuvky velikosti ESM DN5 s ventilem (oboustranné uzavíratelné).

