


Rychlospojky MINI, DN 5

z nerezové oceli, jednostranně uzavíratelné

- miniaturní rychlospojky v provedení z nerezové oceli 1.4305
- jednostranně uzavíratelné provedení s volně průchozí vsuvkou
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil - nerezová ocel 1.4305
 - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310
 - koule - nerezová ocel 1.3541
 - o-kroužek - FKM
 - vsuvky - nerezová ocel 1.4305

• určeno zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokými nároky na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

NEREZ



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-15/+200 °C	ISO 228/DIN 13	5	510 l/min	ano	jednostranné	různé	Evropa	1/5

Rychlospojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESME18A	G 1/8"	14	36	16	7	27
ESME14A	G 1/4"	17	38	16	9	36
ESME38A	G 3/8"	19	38	16	9	42
ESME1215A	M12 × 1,5	14	38	16	9	30
ESME1415A	M14 × 1,5	17	38	16	9	38



Rychlospojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závit	SW	l	d	Délka závitů	Hmotnost (g)
ESME18I	G 1/8"	14	38	16	9	31
ESME14I	G 1/4"	17	38	16	9	31
ESME38I	G 3/8"	19	38	16	9	43
ESME1215I	M12 × 1,5	17	38	16	9	41
ESME1415I	M14 × 1,5	17	38	16	9	38



Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESME4T	4 mm	14	47	16	17	27
ESME6T	6 mm	14	47	16	17	28
ESME8T	8 mm	14	47	16	17	28
ESME9T	9 mm	14	47	16	17	30
ESME10T	10 mm	14	47	16	17	30



Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu							
Obj. č.	Trn na hadici	Závit	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESME5TSV	5 mm	M12 × 1	17	60	16	17	45
ESME6TSV	6 mm	M12 × 1	17	60	16	17	45
ESME8TSV	8 mm	M12 × 1	17	60	16	17	45



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí					
Obj. č.	Pro hadici	SW	l	d	Hmotnost (g)
ESME4TQ	4 × 6 mm	14	43	16	34
ESME6TQ	6 × 8 mm	14	43	16	36



Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu						
Obj. č.	Pro hadici	Závit	SW	l	d	Hmotnost (g)
ESME4TQSV	4 × 6 mm	M10 × 1	14	54	16	41
ESME6TQSV	6 × 8 mm	M12 × 1	14	54	16	49

