


Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

z nerezové oceli, jednostranně uzavíratelné

- standardní rychlospojky v provedení z nerezové oceli 1.4305
- jednostranně uzavíratelné provedení s volně průchozí vsuvkou
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil - nerezová ocel 1.4305
 - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310
 - koule - nerezová ocel 1.4401
 - o-kroužek - FKM
 - vsuvky - nerezová ocel 1.4305

• určeno zejména pro stlačený vzduch, ale i další plynná a kapalná média s vysokými nároky na čistotu a hygienu ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, ve zdravotnictví, potravinářství a strojírenství



Profil spojky (originální velikost)

LUDECKE

NEREZ



| Pracovní tlak | Teplota | Závit | DN | Max. průtok | Jednoruční | Uzavření | Médium | Oblast | |
|---------------|-------------|---------|-----|-------------|------------|--------------|--------|-------------|---|
| PN 35 bar | -15/+200 °C | ISO 228 | 7,2 | 1 150 l/min | ano | jednostranné | různé | celosvětově | 5 |

| Rychlospojky s vnějším závitem | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------|----|----|----|--------------|--------------|
| Hladká | Rýhovaná | Závit | SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
| ESEG14A | ESER14A | G 1/4" | 22 | 41 | 27 | 9 | 82 |
| ESEG38A | ESER38A | G 3/8" | 22 | 42 | 27 | 10 | 82 |
| ESEG12A | ESER12A | G 1/2" | 24 | 44 | 27 | 12 | 95 |

| Rychlospojky s vnitřním závitem | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------|----|------|----|--------------|--------------|
| Hladká | Rýhovaná | Závit | SW | l | d | Délka závitu | Hmotnost (g) |
| ESEG14I | ESER14I | G 1/4" | 22 | 41,5 | 27 | 10,5 | 83 |
| ESEG38I | ESER38I | G 3/8" | 22 | 41,5 | 27 | 10,5 | 83 |
| ESEG12I | ESER12I | G 1/2" | 24 | 43 | 27 | 12 | 92 |

| Rychlospojky s trnem na hadici | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|----|----|----|------------|--------------|
| Hladká | Rýhovaná | Trn na hadici | SW | l | d | Délka trnu | Hmotnost (g) |
| ESEG6T | ESER6T | 6 mm | 22 | 56 | 27 | 25 | 92 |
| ESEG8T | ESER8T | 8 mm | 22 | 56 | 27 | 25 | 92 |
| ESEG9T | ESER9T | 9 mm | 22 | 56 | 27 | 25 | 92 |
| ESEG10T | ESER10T | 10 mm | 22 | 56 | 27 | 25 | 93 |
| ESEG13T | ESER13T | 13 mm | 22 | 56 | 27 | 25 | 95 |

| Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|----|-----|----|--------------|
| Obj. č. | Pro hadici | SW | SW1 | l | l1 | d | Hmotnost (g) |
| ESEG812TQ | 8 × 12 mm | 22 | 17 | 48 | 9,5 | 27 | 107 |

| Vsuvky s vnějším závitem | | | | | | | |
|--------------------------|--------|----|----|-------------|-------------|--------------|--|
| Obj. č. | Závit | SW | l | Dél. závitu | Dél. spojky | Hmotnost (g) | |
| ESE14NA | G 1/4" | 17 | 33 | 9 | 20 | 22 | |
| ESE38NA | G 3/8" | 19 | 33 | 9 | 20 | 25 | |
| ESE12NA | G 1/2" | 24 | 37 | 12 | 20 | 45 | |

| Vsuvky s vnitřním závitem | | | | | | | |
|---------------------------|--------|----|----|-------------|-------------|--------------|--|
| Obj. č. | Závit | SW | l | Dél. závitu | Dél. spojky | Hmotnost (g) | |
| ESE14NI | G 1/4" | 17 | 32 | 10 | 20 | 20 | |
| ESE38NI | G 3/8" | 19 | 32 | 10 | 20 | 25 | |
| ESE12NI | G 1/2" | 24 | 35 | 12 | 20 | 36 | |

| Vsuvky s trnem na hadici | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----|----|------------|--------------|--|--|
| Obj. č. | Trn na hadici | l | d | Délka trnu | Hmotnost (g) | | |
| ESE6S | 6 mm | 46 | 12 | 25 | 13 | | |
| ESE8S | 8 mm | 46 | 12 | 25 | 15 | | |
| ESE9S | 9 mm | 46 | 12 | 25 | 14 | | |
| ESE10S | 10 mm | 46 | 12 | 25 | 17 | | |
| ESE13S | 13 mm | 46 | 12 | 25 | 24 | | |

| Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí | | | | | | | |
|---|------------|----|-----|----|-----|----|--------------|
| Obj. č. | Pro hadici | SW | SW1 | l | l1 | l2 | Hmotnost (g) |
| ESE812SQ | 8 × 12 mm | 17 | 19 | 42 | 9,5 | 20 | 51 |

