


Rychlospojky INDUSTRY, DN 7,8

z nerezové oceli, jednostranně/oboustranně uzavíratelné

- vysoce kvalitní rychlospojky z nerezové oceli 1.4305
- vysoká hodnota průtoku s nízkým tlakovým spádem díky speciálnímu ventilu
- rychlospojky lze spojovat jak se vsuvkami nerezové řady STANDARD bez ventilu, tak se vsuvkami s ventilem
- použité materiály:
 - přípojnací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky z nerezové oceli 1.4305 (provedení z oceli 1.4404 na dotaz)
 - pružina, rozpěrný kroužek z nerezové oceli 1.4310; kuličky z nerezové oceli 1.4034
 - o-kroužky: FKM (EPDM nebo FFKM na dotaz)
- využití v různých aplikacích - pro všechna kapalná média ve farmacii, zdravotnictví, chemickém, nápojovém a potravinářském průmyslu, vysoce kvalitní měřicí, řídicí a regulační technice s hygienickými požadavky
- maximální pracovní teplota podle zvoleného pracovního média



Profil spojky (originální velikost)

LÜDECKE

NEREZ



Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20/+200 °C	ISO 228	7,8	1850/750 l/min	ano	jedno-/oboustranně	různé	Evropa	1/5

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIE14AAB	G 1/4"	19	57,5	23,5	9	97
ESIE38AAB	G 3/8"	19	58,5	23,5	10	101
ESIE12AAB	G 1/2"	24	60,5	23,5	12	130

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
ESIE14IAB	G 1/4"	19	57,5	23,5	10	106
ESIE38IAB	G 3/8"	19	57,5	23,5	10	100
ESIE12IAB	G 1/2"	24	59,5	23,5	12	133

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
ESIE6TAB	6 mm	19	73,5	23,5	25	97
ESIE8TAB	8 mm	19	73,5	23,5	25	98
ESIE9TAB	9 mm	19	73,5	23,5	25	99
ESIE10TAB	10 mm	19	73,5	23,5	25	99
ESIE13TAB	13 mm	19	73,5	23,5	25	101

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č.	Provedení	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESE14NA	bez ventilu	G 1/4"	17	33	9	20	22
ESE38NA	bez ventilu	G 3/8"	19	33	9	20	25
ESE12NA	bez ventilu	G 1/2"	24	37	12	20	45
ESE14NAAB	s ventilem	G 1/4"	22	43	9	20	52
ESE38NAAB	s ventilem	G 3/8"	22	45	10	20	55
ESE12NAAB	s ventilem	G 1/2"	24	47	12	20	62

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č.	Provedení	Závít	SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESE14NI	bez ventilu	G 1/4"	17	32	10	20	20
ESE38NI	bez ventilu	G 3/8"	19	32	10	20	25
ESE12NI	bez ventilu	G 1/2"	24	35	12	20	36
ESE14NIAB	s ventilem	G 1/4"	22	44	10,5	20	55
ESE38NIAB	s ventilem	G 3/8"	22	44	10,5	20	55
ESE12NIAB	s ventilem	G 1/2"	24	45,5	12	20	62

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Provedení	Trn na hadici	d	l	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
ESE6S	bez ventilu	6 mm	12	46	25	20	13
ESE8S	bez ventilu	8 mm	12	46	25	20	15
ESE9S	bez ventilu	9 mm	12	46	25	20	14
ESE10S	bez ventilu	10 mm	12	46	25	20	17
ESE13S	bez ventilu	13 mm	12	46	25	20	24
ESE6SAB	s ventilem	6 mm	22	54	25	20	55
ESE8SAB	s ventilem	8 mm	22	54	25	20	55
ESE9SAB	s ventilem	9 mm	22	54	25	20	55
ESE10SAB	s ventilem	10 mm	22	54	25	20	56
ESE13SAB	s ventilem	13 mm	22	54	25	20	57

