

**NEREZ**

## Šroubení Clean Connect

pro hygienické aplikace čištění v potravinářství

- vysoce kvalitní šroubení pro hadice z nerezové oceli 1.4404
- hadicový trn s těsnícím kuželem 60° a šestihrannou maticí nebo lisovacím prstýnkem
- vysoká odolnost vůči pracovnímu tlaku a teplotě, absolutně těsné a s dlouhou životností
- hygienicky hladký povrch a čistý průchod spojením pro prevenci akumulace nečistot
- použité materiály: hadicový trn, matice, prstýnek, tělo šroubení: nerezová ocel 1.4404
- určeno především pro aplikace hygienického čištění v potravinářství a nápojovém průmyslu

**Clean  
Connect**  
by **LUDECKE**

Pracovní tlak	Teplota	Závit	Médium	
PN 40 bar*	až +150 °C	ISO 228	voda s čistícími přípravky/pára	5

### Šroubení s trnem na hadici, s 60° těsnícím kuželem a převlečnou maticí pro zalisování

Obj. č.	Závit	Pro hadici	Otvor	⬡SW	l	l1	l2	Hmotnost (g)
<b>STE1213PH-...</b>	G 1/2"	13 mm	9,5	27	42	12	34	67
<b>STE3419PH-...</b>	G 3/4"	19 mm	14,5	32	69,5	16	34	142

**Důležité upozornění:** před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

### Šroubení s trnem na hadici, s 60° těsnícím kuželem pro zalisování pomocí prstýnků

Obj. č.	Závit	Pro hadici	Otvor	⬡SW	l	l1	l2	Hmotnost (g)
<b>TAE1213PH-...</b>	G 1/2"	13 mm	9,5	22	63,5	14	34	57
<b>TAE3419PH-...</b>	G 3/4"	19 mm	14,5	27	66,5	16	34	117

**Důležité upozornění:** před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

### Lisovací prstýnky pro hydraulické zalisování

Obj. č.	l	d	d1	Hmotnost (g)
<b>PHE-13-...</b>	37	30	23	61
<b>PHE-19-...</b>	37	36	29	75

**Důležité upozornění:** před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

### Vsuvky s převlečnou maticí

Obj. č.	Závit	Pro hadici	Otvor	⬡SW	⬡SW1	l	l1	l2	Hmotnost (g)
<b>TAE1213TQ-...</b>	G 1/2"	13 mm	10	22	27	71	25	14	168
<b>TAE3419TQ-...</b>	G 3/4"	19 mm	13	27	32	73,5	25	16	245

**Důležité upozornění:** před objednáním doplňte do obj.č. kód pro typ hadice místo symbolu tří teček (...); kontaktujte naši firmu

### Šroubení s vnějšími závit

Obj. č.	Závit 1	Závit 2	Otvor	⬡SW	l	l1	l2	Hmotnost (g)
<b>D12E</b>	G 1/2"	G 1/2"	13	22	36	14	14	56
<b>D34E</b>	G 3/4"	G 3/4"	13	27	40	16	16	114
<b>D3412E</b>	G 1/2"	G 3/4"	13	27	38	16	12	92

\* podle teploty, způsobu připevnění a odolnosti hadice

## Šroubení Clean Connect - hygienické koncovky pro čištění parou v potravinářství

