


# Rychlospojky ESHM, DN 6

rozměr vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené
- rychlospojky dle přání se standardním trnem nebo s trnem pro nástrčné hadice
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil, vsuvky: mosaz MS 58/materiál 2.0401
  - pružiny, rozpěrný kroužek, koule: nerezová ocel
  - těsnění: poteflonované FKM
- pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů




Profil spojky (originální velikost)

**LÜDECKE**

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20 °C/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	5/10


## Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6TL	ESHM6TLAB	6 mm	53	17	22,5	9	5	40
ESHM9TL	ESHM9TLAB	9 mm	53	17	22,5	9	6	45
ESHM13TL	ESHM13TLAB	13 mm	55	17	25	9	6	54



## Rychlospojky s přímým trnem pro nástrčné hadice, bez/s ventilem


Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6T	ESHM6TAB	6 mm	58,5	17	28	9	5	42
ESHM10T	ESHM10TAB	10 mm	58,5	17	28	9	6	49



**Bezpečnostní upozornění:** nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!


## Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6TL-45	ESHM6TL-45AB	6 mm	42,5	17	25,5	9	5	58
ESHM9TL-45	ESHM9TL-45AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62



## Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem


Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6T-45	ESHM6T-45AB	6 mm	42,5	17	33	9	5	59
ESHM10T-45	ESHM10T-45AB	10 mm	42,5	17	33	9	6	68



**Bezpečnostní upozornění:** nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!


## Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6TL-90	ESHM6TL-90AB	6 mm	42,5	17	25,5	9	5	58
ESHM9TL-90	ESHM9TL-90AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62



## Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHM6T-90	ESHM6T-90AB	6 mm	42,5	17	33	9	5	59
ESHM10T-90	ESHM10T-90AB	10 mm	42,5	17	33	9	6	68



**Bezpečnostní upozornění:** nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!

## Kroužky pro jednoduché a zřetelné označení média, pro spojky na nástrčné hadice

Obj. č.	Pro hadici	Barva	d		Hmotnost (g)
AR-BL6	6 mm	modrá	14	50	0,3
AR-R06	6 mm	červená	14	50	0,3
AR-GE6	6 mm	žlutá	14	50	0,3
AR-BL10	10 mm	modrá	17	50	0,5
AR-R010	10 mm	červená	17	50	0,5
AR-GE10	10 mm	žlutá	17	50	0,5



Kroužek nasuňte na rychlospojku či vsuvku před montáží hadice!