


LUDECKE Rychlospojky ESHME, DN 6

rozměr vsuvky 9 mm, materiál nerezová ocel 1.4305

NEREZ

- volitelné s plným průtokem, jednostranné nebo oboustranné uzavřené
- rychlospojky dle přání se standardním trnem
- použité materiály: - přípojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil, vsuvky – nerez 1.4305
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule – nerezová ocel 1.4310
 - těsnění – poteflonované FKM
- pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů



Profil spojky (originální velikost)

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20 °C/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	1/5

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHME9TL	ESHME9TLAB	9 mm	53	17	22,5	9	6	45



Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHME9TL-45	ESHME9TL-45AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHME9TL-90	ESHME9TL-90AB	9 mm	42,5	17	25,5	9	6	62



Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Dél. závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHME14A	ESHME14AAB	G 1/4"	17	48	17	9	9	6	60
ESHME1415A	ESHME1415AAB	M14 × 1,5	17	48	17	9	9	6	60



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Dél. závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHME14A-45	ESHME14A-45AB	G 1/4"	16	47	17	9	9	6	65
ESHME1415A-45	ESHME1415A-45AB	M14 × 1,5	16	47	17	9	9	6	65



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Dél. závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHME14A-90	ESHME14A-90AB	G 1/4"	16	47	17	9	9	6	75
ESHME1415A-90	ESHME1415A-90AB	M14 × 1,5	16	47	17	9	9	6	75



Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č.	Trn na hadici	l	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHME9SL	9 mm	39,5	22,5	9	6	13