


TempSecure[®]
by **LUDECKE**

Rychlospojky ESHMTE, DN 9

rozměr vsuvky 9 mm, s barevnou indikací spojení, z nerezové oceli

- řada rychlospojek pro plastikářský průmysl s barevnou indikací spojení „TempSecure“
- kombinovaná tlakově-torzní pružina a zesílený uvolňovací kroužek z nerezové oceli
- volitelně v jednostranně nebo oboustranně uzavíratelném provedení
- použité materiály:
 - tělo, prstýnek, ventilové tělo, ventil, vsuvky - nerezová ocel 1.4305
 - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310; kuličky - nerez 1.4034
 - o-kroužky - speciální Hitec-FKM

• určeno pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů



Profil spojky (originální velikost)



d1
d



d1
d



d1
d



d1
d



d1
d



d1
d

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závít	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	5

Rychlospojky s přímým trnem na hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMTE9TL	ESHMTE9TLAB	9 mm	61	18	22,5	9	6	54

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° na hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMTE9TL-45	ESHMTE9TL-45AB	9 mm	54	18	22,5	9	6	79

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° na hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMTE9TL-90	ESHMTE9TL-90AB	9 mm	56	18	22,5	9	6	88

Rychlospojky s přímým vnějším závitem, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závít	SW	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMTE14AL	ESHMTE14ALAB	G 1/4"	17	56,5	18	11	9	6	67
ESHMTE1415AL	ESHMTE1415ALAB	M14 × 1,5	17	56,5	18	11	9	6	68

Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45°, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závít	SW	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMTE14AL-45	ESHMTE14AL-45AB	G 1/4"	17	52	18	11	9	6	83
ESHMTE1415AL-45	ESHMTE1415AL-45AB	M14 × 1,5	17	52	18	11	9	6	84

Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90°, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Závít	SW	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHMTE14AL-90	ESHMTE14AL-90AB	G 1/4"	17	56	18	11	9	6	92
ESHMTE1415AL-90	ESHMTE1415AL-90AB	M14 × 1,5	17	56	18	11	9	6	93