


Rychlospojky ESH, DN 9

rozměr vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401

- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené
- rychlospojky dle přání se standardním trnem nebo s trnem pro nástrčné hadice
- použité materiály: - přípojevací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil, vsuvky – mosaz MS 58 / materiál 2.0401
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule – nerezová ocel
 - těsnění – poteflonované FKM
- pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů




Profil spojky (originální velikost)


LUDECKE

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20 °C/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	5/10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESH9TL	ESH9TLAB	9 mm	61,5	22	25	13	7	72
ESH13TL	ESH13TLAB	13 mm	61,5	22	25	13	9	81




Rychlospojky s přímým trnem pro nástrčné hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESH10T	ESH10TAB	10 mm	64,5	22	28	13	7	76
ESH13T	ESH13TAB	13 mm	64,5	22	28	13	9	84




Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESH9TL-45	ESH9TL-45AB	9 mm	51	22	30	13	7	103
ESH13TL-45	ESH13TL-45AB	13 mm	51	22	30	13	9	109




Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESH10T-45	ESH10T-45AB	10 mm	51	22	33	13	7	108
ESH13T-45	ESH13T-45AB	13 mm	51	22	33	13	9	111




Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESH9TL-90	ESH9TL-90AB	9 mm	51	22	30	13	7	105
ESH13TL-90	ESH13TL-90AB	13 mm	51	22	30	13	9	111



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESH10T-90	ESH10T-90AB	10 mm	51	22	33	13	7	110
ESH13T-90	ESH13T-90AB	13 mm	51	22	33	13	9	113



Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!

Kroužky pro jednoduché a zřetelné označení média, pro spojky na nástrčné hadice					
Obj. č.	Pro hadici	Barva	d		Hmotnost (g)
AR-BL10	10 mm	modrá	17	50	0,5
AR-R010	10 mm	červená	17	50	0,5
AR-GE10	10 mm	žlutá	17	50	0,5
AR-BL13	13 mm	modrá	20	50	0,7
AR-R013	13 mm	červená	20	50	0,7
AR-GE13	13 mm	žlutá	20	50	0,7



Kroužek nasuňte na rychlospojku či vsuvku před montáží hadice!