


## Rychlospojky ESHT, DN 9

rozměr vsuvky 13 mm, s barevnou indikací spojení „TempSecure“

- řada rychlospojek pro plastikářský průmysl s barevnou indikací spojení „TempSecure“
- kombinovaná tlakově-torzní pružina a zesílený uvolňovací kroužek ze speciální mosazi
- volitelně v jednostranně nebo oboustranně uzavíratelném provedení
- použité materiály:
  - přípojovací části, ventilové tělo, ventil, vsuvky - MS 58 2.0401
  - prstýnek - mosaz Ecobrass
  - pružina, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310; koule - nerezová ocel 1.4034
  - o-kroužek - FKM

• určeno pro plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů




Profil spojky (originální velikost)

**TempSecure**  
by **LUDECKE**



Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	5


Rychlospojky s přímým trnem na hadice, bez/s ventilem									
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)	
ESHT13TL	ESHT13TLAB	13 mm	63	23,5	25	13	9	81	



Rychlospojky s úhlovým trnem 45° na hadice, bez/s ventilem									
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)	
ESHT13TL-45	ESHT13TL-45AB	13 mm	55	23,5	25	13	9	138	



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° na hadice, bez/s ventilem									
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)	
ESHT13TL-90	ESHT13TL-90AB	13 mm	55	23,5	25	13	9	140	



Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHT38AL	ESHT38ALAB	G 3/8"	22	55	23,5	12,5	13	9	94
ESHT1615AL	ESHT1615ALAB	M16 × 1,5	22	55	23,5	12,5	13	9	93



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45° bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHT38AL-45	ESHT38AL-45AB	G 3/8"	22	55	23,5	12,5	13	9	134
ESHT1615AL-45	ESHT1615AL-45AB	M16 × 1,5	22	55	23,5	12	13	9	132



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHT38AL-90	ESHT38AL-90AB	G 3/8"	22	55	23,5	12,5	13	9	134
ESHT1615AL-90	ESHT1615AL-90AB	M16 × 1,5	22	55	23,5	12	13	9	132

