


# Rychlospojky ESDM, DN 6

rozměr vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavíratelné
- rychlospojky a vsuvky pouze se standardním trnem
- použité materiály: - přípojevací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil a vsuvky - mosaz MS 58
  - pružiny, kroužek, koule nerezová ocel 1.4310
  - těsnění – poteflonované FKM
- určeno pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů



Profil spojky (originální velikost)

**LUDECKE**

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20 °C/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	6	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	5/10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM6TL	ESDM6TLAB	6 mm	51	17	22,5	9,4	5	40
ESDM9TL	ESDM9TLAB	9 mm	51	17	22,5	9,4	6	45
ESDM13TL	ESDM13TLAB	13 mm	53	17	25	9,4	6	54

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM6TL-45	ESDM6TL-45AB	6 mm	40,5	17	25,5	9,4	5	58
ESDM9TL-45	ESDM9TL-45AB	9 mm	40,5	17	25,5	9,4	6	62

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM6TL-90	ESDM6TL-90AB	6 mm	40,5	17	25,5	9,4	5	58
ESDM9TL-90	ESDM9TL-90AB	9 mm	40,5	17	25,5	9,4	6	62

Rychlospojky s přímým vnějším závitem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM14A	ESDM14AAB	G 1/4"	17	46	17	9	9,4	6	60
ESDM38A	ESDM38AAB	G 3/8"	19	46	17	9	9,4	6	70
ESDM101A	ESDM101AAB	M10×1	17	44	17	7	9,4	6	60
ESDM1415A	ESDM1415AAB	M14×1,5	17	46	17	9	9,4	6	60
ESDM1615A	ESDM1615AAB	M16×1,5	19	46	17	9	9,4	6	70
ESDM14AL	ESDM14ALAB	G 1/4"	17	50	17	13	9,4	6	61
ESDM38AL	ESDM38ALAB	G 3/8"	19	50	17	13	9,4	6	75
ESDM1415AL	ESDM1415ALAB	M14×1,5	17	50	17	13	9,4	6	65

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit.

Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45° (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM14A-45	ESDM14A-45AB	G 1/4"	17	45	17	9	9,4	6	65
ESDM38A-45	ESDM38A-45AB	G 3/8"	19	45	17	9	9,4	6	75
ESDM101A-45	ESDM101A-45AB	M10×1	17	45	17	7	9,4	6	65
ESDM1415A-45	ESDM1415A-45AB	M14×1,5	17	45	17	9	9,4	6	65
ESDM1615A-45	ESDM1615A-45AB	M16×1,5	19	45	17	9	9,4	6	75

Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDM14A-90	ESDM14A-90AB	G 1/4"	17	45	17	9	9,4	6	75
ESDM38A-90	ESDM38A-90AB	G 3/8"	19	45	17	9	9,4	6	85
ESDM101A-90	ESDM101A-90AB	M10×1	17	45	17	7	9,4	6	75
ESDM1415A-90	ESDM1415A-90AB	M14×1,5	17	45	17	9	9,4	6	75
ESDM1615A-90	ESDM1615A-90AB	M16×1,5	19	45	17	9	9,4	6	85

