

Rychlospojky ESDF, DN 9

rozměr vsuvky 13,5 mm, materiál mosaz 2.0401

- rychlospojky s plochým těsněním a s dvouručním provozem (typ „Jiffy-Tite“)
- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené
- rychlospojky a vsuvky se standardním hadicovým trnem
- použité materiály:
 - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil: mosaz MS 58/materiál 2.0401
 - pružiny, rozpěrný kroužek: nerezová ocel
 - těsnění: poteflonované FKM
 - vsuvky: mosaz MS 58/materiál 2.0401




LÜDECKE


• pro plastikařské stroje a formy s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228/DIN 13	ne	volitelné	5/10


Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDF9TL	ESDF9TLAB	9 mm	61,5	22	25	13,5	7	72
ESDF13TL	ESDF13TLAB	13 mm	61,5	22	25	13,5	9	81




Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDF9TL-45	ESDF9TL-45AB	9 mm	51	22	30	13,5	7	103
ESDF13TL-45	ESDF13TL-45AB	13 mm	51	22	30	13,5	9	109




Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez/s ventilem								
Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDF9TL-90	ESDF9TL-90AB	9 mm	51	22	30	13,5	7	105
ESDF13TL-90	ESDF13TL-90AB	13 mm	51	22	30	13,5	9	111




Rychlospojky s přímým vnějším závitěm, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDF14A	ESDF14AAB	G 1/4"	22	52	22	9	13,5	9	90
ESDF38A	ESDF38AAB	G 3/8"	22	52	22	11	13,5	9	94
ESDF12A	ESDF12AAB	G 1/2"	24	53	22	12	13,5	9	95
ESDF1615A	ESDF1615AAB	M16 × 1,5	22	52	22	11	13,5	9	93



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitěm 45°, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDF38A-45	ESDF38A-45AB	G 3/8"	22	54	22	11	13,5	9	114
ESDF1615A-45	ESDF1615A-45AB	M16 × 1,5	22	54	22	11	13,5	9	114



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitěm 90°, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)									
Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Délka závitů	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDF38A-90	ESDF38A-90AB	G 3/8"	22	54	22	11	13,5	9	126
ESDF1615A-90	ESDF1615A-90AB	M16 × 1,5	22	54	22	11	13,5	9	126



související zboží:

<p>PVC hadice str. 478</p> 	<p>Sací hadice str. 512</p> 	<p>Válce str. 810</p> 	<p>Ventily str. 869</p> 
---	--	---	--