


## Rychlospojky CPI08, DN 8

- rychlospojky kompatibilní se systémem Stäubli RPL08 určené zejména pro chladicí systémy v plastikařském průmyslu
- jednostranně uzavíratelné provedení ve velikosti se vsuvkou o světlosti 8 mm
- použité materiály:
  - tělo a vsuvky z poniklované mosazi
  - pružina, koule - nerezová ocel
  - těsnění NBR
- určeno především pro horkou a studenou vodu a oleje v aplikacích na vstřikovacích formách, chladicích linkách, v oblasti svářecí techniky a potravinářského průmyslu




Pracovní tlak	Teplota	Závít	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 10 bar	-15/+90 °C	ISO 228	8	Kv 30 l/min	ne	jednostranné	různé	Evropa	1


Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem						
Obj. č.	Závít	A	B	C	D	E
<b>CPI08-18I</b>	G 1/8"	35	11	16,4	21	17,5
<b>CPI08-14I</b>	G 1/4"	37	10	16,4	21	17,5




Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem							
Obj. č.	Závít	A	B	C	D	E	F
<b>CPI08-18A</b>	R 1/8"	30,5	8,5	6,5	16,4	21	17,5
<b>CPI08-14A</b>	R 1/4"	31,5	10,5	9	16,4	21	17,5
<b>CPI08-38A</b>	R 3/8"	24	13	11	16,4	21	17,5




Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s teflonovým povlakem							
Obj. č.	Závít	A	B	C	D	E	F
<b>CPI08-18AB</b>	R 1/8"	30,5	8,5	6,5	16,4	21	17,5
<b>CPI08-14AB</b>	R 1/4"	31,5	10,5	9	16,4	21	17,5
<b>CPI08-38AB</b>	R 3/8"	24	13	11	16,4	21	17,5



Rychlospojky s vnějším úhlovým závitem 45°					
Obj. č.	Závít	A	B	C	D
<b>CPI08-18A-45</b>	R 1/8"	31	18,5	16,5	10
<b>CPI08-14A-45</b>	R 1/4"	30	18,5	16,5	12
<b>CPI08-38A-45</b>	R 3/8"	30	18,5	16,5	12



Rychlospojky s vnějším úhlovým závitem 90°									
Obj. č.	Závít	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>CPI08-18A-90</b>	R 1/8"	33	16,4	22	22	24	13	10	8,5
<b>CPI08-14A-90</b>	R 1/4"	33	16,4	22	22	24	13	12	10
<b>CPI08-38A-90</b>	R 3/8"	33	16,4	22	22	24	13	13	11



Rychlospojky s prodlouženým vnějším závitem							
Obj. č.	Závít	A	B	C	D	E	F
<b>CPI08-18A-50</b>	G 1/8"	50	16,5	21	17,5	16,4	21
<b>CPI08-18A-100</b>	G 1/8"	100	60	21	17,5	16,4	21
<b>CPI08-18A-150</b>	G 1/8"	150	60	21	17,5	16,4	21
<b>CPI08-14A-50</b>	G 1/4"	50	26,5	21	17,5	16,4	21
<b>CPI08-14A-100</b>	G 1/4"	100	60	21	17,5	16,4	21
<b>CPI08-14A-150</b>	G 1/4"	150	60	21	17,5	16,4	21
<b>CPI08-14A-200</b>	G 1/4"	200	60	21	17,5	16,4	21

