


LUDECKE Rychlospojky Soft-Flow, DN 41

z nerezové oceli 1.4305

- vysoce kvalitní rychlospojkový systém pro spojování hadic pro tlakovou a vakuovou dopravu granulátů a pevných látek v plastickém průmyslu
- tělo rychlospojek z nerezové oceli pro snížení abrazivního materiálu a delší životnost
- objímky, vsuvky a záslepky z tvrdého hliníku
- volně průchozí provedení s plným průtokem, bez ventilu
- nízká hmotnost a jednoduchá obsluha, snadná výměna těsnících kroužků
- určeno pro PVC- a PU- hadice se spirálou pro tlakovou a vakuovou přepravu granulátů v plastickém průmyslu

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závity	Materiál	Těsnění	
PN 10 bar	-15/+95 °C	granuláty	41	trubkové	nerez/hliník	NBR	1



Rychlospojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Světlost	Hmotnost (g)
GRK38T	38 mm	82	65	45	34	340
GRK40T	40 mm	82	65	45	36	340
GRK45T	45 mm	82	65	45	41	340
GRK50T	50 mm	82	65	45	41	360



Rychlospojky pro připojení na trubky					
Obj. č.	Vnější průměr trubky	l	d	Světlost	Hmotnost (g)
GRK38R	38 mm	70	65	34	480
GRK40R	40 mm	70	65	36	480
GRK45R	45 mm	70	65	41	520
GRK50R	50 mm	70	65	41	580



Rychlospojky s vnitřním závitem					
Obj. č.	Závít	l	d	Světlost	Hmotnost (g)
GRK15I	G 1 1/2"	68	65	41	560
GRK20I	G 2"	68	65	41	650



Zaslepovací rychlospojky s řetízkem					
Obj. č.	Materiál	l	d	Délka řetízku	Hmotnost (g)
GRK-V	nerezová ocel	48	68	170	320

Těsnící o-kroužky pro rychlospojky				
Obj. č.	Rozměr	Materiál	Hmotnost (g)	Balení
GRK-D	45 × 5 mm	perbunan	6	10 ks

