


## Rychlospojky CPI12, DN 12




2


Vsvuky s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	A	B	C	D
CPI12-13S	13 mm	75	28	28	22,4
CPI12-16S	16 mm	75	28	28	22,4




Vsvuky s úhlovým trnem na hadici 45°						
Obj. č.	Trn na hadici	A	B	C	D	E
CPI12-13S-45	13 mm	71	28	22,4	57	33
CPI12-16S-45	16 mm	71	28	22,4	57	33




Vsvuky s úhlovým trnem na hadici 90°						
Obj. č.	Trn na hadici	A	B	C	D	E
CPI12-13S-90	13 mm	74,5	28	22,4	60	33
CPI12-16S-90	16 mm	74,5	28	22,4	60	33




Vsvuky s nástrčným trnem na hadici Lock-on					
Obj. č.	Trn na hadici	A	B	C	D
CPI12-13SH	13 mm	76	28,0	22,4	13
CPI12-16SH	16 mm	83,5	35,5	22,4	16



Vsvuky s úhlovým nástrčným trnem 45° na hadici Lock-on						
Obj. č.	Trn na hadici	A	B	C	D	E
CPI12-13SH-45	13 mm	71	28	22,4	56,5	28
CPI12-16SH-45	16 mm	71	28	22,4	63,5	35



Vsvuky s úhlovým nástrčným trnem 90° na hadici Lock-on						
Obj. č.	Trn na hadici	A	B	C	D	E
CPI12-13SH-90	13 mm	74,5	28	22,4	59,5	28,0
CPI12-16SH-90	16 mm	74,5	28	22,4	66,5	35,5



Identifikační kroužky		
Obj. č.	Průměr	Barva
CPI12-AR-RT	12 mm	červená
CPI12-AR-BL	12 mm	modrá



Náhradní o-kroužky pro vsvuky		
Obj. č.	Rozměr	Materiál
CPI12-RN	12 mm	NBR

