

Šroubení Lock-On

pro nástrčné hadice


- řada šroubení s trnem tvarovaným pro nástrčné hadice typů PUSH-LOCK od firmy Parker nebo LOCK-ON-PLUS od firmy Gates
- extrémně snadná montáž hadice pouhým nastrčením na trn bez nutnosti připevňování sponou
- minimalizace rozměrů spoje a zajištění bezpečnosti bez poranění o ostré hrany sponek
- vyrobeno z oceli, povrchová úprava bílým zinkováním; plastový kroužek pro označení média
- určeno zejména pro hadice na temperační média v plastikařském průmyslu

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	Závity	Materiál	Balení
PN 15 bar	-20/+200 °C	voda/olej/vzduch/vakuum	ISO 228	ocel/hliník	1

Šroubení s vnějším závitem a s trnem na hadici, Kónus 60°

Obj. č.	Závít	Trn na hadici	A	B	H
LOCM-146	G 1/4"	6 mm	41,1	20	18
LOCM-1410	G 1/4"	10 mm	40	19	19
LOCM-3810	G 3/8"	10 mm	46,9	22,5	23,4
LOCM-1213	G 1/2"	13 mm	55,5	26,1	25,7
LOCM-3419	G 3/4"	19 mm	73,7	30,5	33


Důležité upozornění: objednáací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte.



Šroubení s převlečnou maticí a s trnem na hadici, Kónus 60°

Obj. č.	Závít	Trn na hadici	A	B	H
LOCF-146	G 1/4"	6 mm	29,5	9	15,2
LOCF-3810	G 3/8"	10 mm	32,4	9	20,8
LOCF-1213	G 1/2"	13 mm	37,6	10	23,4
LOCF-3419	G 3/4"	19 mm	60,2	14	33


Důležité upozornění: objednáací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte.



Šroubení s převlečnou maticí a s trnem na hadici, Kónus DIN 24°/60°

Obj. č.	Závít	Trn na hadici	A	B	H
LOCFM-12156	M12 × 1,5	6 mm	37,5	19,5	17
LOCFM-14156	M14 × 1,5	6 mm	33,5	12	17
LOCFM-161510	M16 × 1,5	10 mm	37,5	12	19
LOCFM-181510	M18 × 1,5	10 mm	37,5	12	22
LOCFM-221512	M22 × 1,5	12 mm	43,8	15,1	27
LOCFM-261516	M26 × 1,5	16 mm	57,3	13,8	32
LOCFM-302020	M30 × 2,0	20 mm	59,4	14	36


Důležité upozornění: objednáací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte.



Oblouk 90° s převlečnou maticí a s trnem na hadici, Kónus 60°

Obj. č.	Závít	Trn na hadici	A	B	E	H
LOCFW-146	G 1/4"	6 mm	42,9	21,6	31,1	18
LOCFW-3810	G 3/8"	10 mm	51,8	27	39,1	20,8
LOCFW-1213	G 1/2"	13 mm	63	33,6	44,5	25,7
LOCFW-3419	G 3/4"	19 mm	87,5	44,5	54,4	33

Důležité upozornění: objednáací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte.



Oblouk 90° s převlečnou maticí a s trnem na hadici, Kónus DIN 24°/60°

Obj. č.	Závít	Trn na hadici	A	B	E	H
LOCFWM-12156	M12 × 1,5	6 mm	39,1	21,1	30,5	14
LOCFWM-14156	M14 × 1,5	6 mm	42,1	24,1	33,5	17
LOCFWM-161510	M16 × 1,5	10 mm	48,1	27,1	39,5	19
LOCFWM-181510	M18 × 1,5	10 mm	51,9	30,9	42,5	22
LOCFWM-221512	M22 × 1,5	12 mm	60,7	37	44,9	27
LOCFWM-261516	M26 × 1,5	16 mm	79,2	41	51,4	32
LOCFWM-302020	M30 × 2,0	20 mm	88,2	49,8	57,4	36

Důležité upozornění: objednáací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte.

