

Trysky Water Profi

- trysky na vodu s volně nastavitelným rozstříkem a s kapacitou průtoku až 60 litrů
- jednoduchá a snadná regulace pomocí stížení ventilu
- různé adaptéry, délky trubek a připojení
- použité materiály:
 - tělo: galvanicky poniklovaná mosaz a hliník
 - přepínací objímka: tvrzený hliník
 - trubka, stříkácí hlava: hliník
 - o-kroužky: EPDM
- určeno pro komerční a domácí aplikace v zemědělství a zahrádkářství

Water Profi by LUDECKE

Pracovní tlak	Teplota	Závity	Materiál	Těsnění	Médium	
PN 16 bar	do +95 °C	ISO 228	mosaz/hliník	EPDM	voda	1

Trysky s vnitřním závitem 3/4"				
Obj. č.	Délka trubky (mm)	Průměr stříkácí hlavy	Průměr otvoru	Celková délka (mm)
GG40301034I	400	30	1,0	600
GG60301034I	600	30	1,0	800
GG90301034I	900	30	1,0	1 100
GG40520734I	400	52	0,7	600
GG60520734I	600	52	0,7	800
GG90520734I	900	52	0,7	1 100
GG40521034I	400	52	1,0	600
GG60521034I	600	52	1,0	800
GG90521034I	900	52	1,0	1 100

Trysky se spojkou GEKA				
Obj. č.	Délka trubky (mm)	Průměr stříkácí hlavy	Průměr otvoru	Celková délka (mm)
GG403010GKA	400	30	1,0	600
GG603010GKA	600	30	1,0	800
GG903010GKA	900	30	1,0	1 100
GG405207GKA	400	52	0,7	600
GG605207GKA	600	52	0,7	800
GG905207GKA	900	52	0,7	1 100
GG405210GKA	400	52	1,0	600
GG605210GKA	600	52	1,0	800
GG905210GKA	900	52	1,0	1 100

Trysky se spojkou Water Profi DN 9				
Obj. č.	Délka trubky (mm)	Průměr stříkácí hlavy	Průměr otvoru	Celková délka (mm)
GG403010WS	400	30	1,0	600
GG603010WS	600	30	1,0	800
GG903010WS	900	30	1,0	1 100
GG405207WS	400	52	0,7	600
GG605207WS	600	52	0,7	800
GG905207WS	900	52	0,7	1 100
GG405210WS	400	52	1,0	600
GG605210WS	600	52	1,0	800
GG905210WS	900	52	1,0	1 100

Trysky se spojkou Water Profi DN 16				
Obj. č.	Délka trubky (mm)	Průměr stříkácí hlavy	Průměr otvoru	Celková délka (mm)
GG403010WL	400	30	1,0	600
GG603010WL	600	30	1,0	800
GG903010WL	900	30	1,0	1 100
GG405207WL	400	52	0,7	600
GG605207WL	600	52	0,7	800
GG905207WL	900	52	0,7	1 100
GG405210WL	400	52	1,0	600
GG605210WL	600	52	1,0	800
GG905210WL	900	52	1,0	1 100

