


**VÝHODNÁ
CENA!**

Bajonetové spojky GEKA

pro vodu, provedení PN 10 bar


- celosvětově rozšířený systém pro snadné spojování vodních hadic, základní verze s pracovním tlakem PN 10 bar
- určeno zejména pro rozvody vody a čerpací techniku v průmyslu, řemeslnictví a zemědělství

| Max. prac. tlak | Teplota | Materiál | Těsnění | Médium | Závit | Bajonet |  |
|-----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|---------|---|
| PN 10 bar | +95 °C | mosaz MS 58 | NBR | voda | ISO 228 | 40 mm | 10 |




Bajonetové spojky s trnem na hadici

| Obj. č. | Trn na hadici | DN | b | h | Hmotnost (g) |
|---------------|---------------|------|------|----|--------------|
| GSKN10 | 10 mm | 7,5 | 53,5 | 50 | 93 |
| GSKN13 | 13 mm | 10 | 53,5 | 50 | 94 |
| GSKN16 | 16 mm | 13,5 | 53,5 | 54 | 102 |
| GSKN19 | 19 mm | 17 | 53,5 | 54 | 102 |
| GSKN25 | 25 mm | 21,5 | 53,5 | 60 | 123 |
| GSKN32 | 32 mm | 28 | 53,5 | 70 | 176 |
| GSKN38 | 38 mm | 34 | 53,5 | 73 | 183 |




Bajonetové spojky s vnitřním závitem

| Obj. č. | Závit | DN | b | h | Hmotnost (g) |
|---------------|----------|----|------|----|--------------|
| GKIN38 | G 3/8" | 11 | 53,5 | 31 | 80 |
| GKIN12 | G 1/2" | 14 | 53,5 | 31 | 94 |
| GKIN34 | G 3/4" | 19 | 53,5 | 32 | 96 |
| GKIN10 | G 1" | 23 | 53,5 | 33 | 100 |
| GKIN54 | G 1 1/4" | 23 | 53,5 | 38 | 114 |
| GKIN15 | G 1 1/2" | 23 | 53,5 | 39 | 135 |




Bajonetové spojky s vnějším závitem

| Obj. č. | Závit | DN | b | h | Hmotnost (g) |
|---------------|----------|------|------|----|--------------|
| GKAN38 | G 3/8" | 11,5 | 53,5 | 32 | 83 |
| GKAN12 | G 1/2" | 15 | 53,5 | 32 | 88 |
| GKAN34 | G 3/4" | 20 | 53,5 | 32 | 90 |
| GKAN10 | G 1" | 23 | 53,5 | 32 | 92 |
| GKAN54 | G 1 1/4" | 23 | 53,5 | 36 | 101 |
| GKAN15 | G 1 1/2" | 23 | 53,5 | 36 | 135 |



Zaslepovací spojky

| Obj. č. | Provedení | b | h | Hmotnost (g) |
|-------------|-------------|------|----|--------------|
| GKON | bez řetízku | 53,5 | 37 | 103 |



Originální těsnění pro bajonety GEKA

| Obj. č. | Materiál | Barva | Tvrdość A | i | a | h | Hmotnost (g) |
|--------------|----------|-------|-----------|------|------|------|--------------|
| GKORN | NBR | černá | 65° | 20,5 | 33,5 | 10,8 | 4 |

související zboží:

 Kohouty
str. 564

 Manometry
str. 625

 Těsnění závitů
str. 86

 Šroubení
str. 285
