

Bajonetové spojky GEKA

z nerezové oceli

- vysoce kvalitní spojky vyrobené z nerezové oceli 1.4401
- lehce spojitelné, vysoké spektrum tlaků od vakua až po vyšší tlaky, zmenšený dotahovací moment
- co největší otvor při optimální síle stěny, bezpečný a hadiči nepoškozující profil trnu
- ergonomicky formované jazýčky, proti samovolnému otevření
- patentované těsnění z FKM s optimálními elastickými vlastnostmi
- univerzální spojky k nasazení v chemickém průmyslu, potravinářství, v oboru výroby nápojů a ve farmacii, určeno pro vodu, louhu a mnohá agresivní média


Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	Závit	Bajonet	
PN 40 bar	-5/+100 °C	nerez 1.4401	FKM	voda/chemikálie	ISO 228	40 mm	1

Bajonetové spojky GEKA s trnem na hadici					
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
GSK13SS	13 mm	10	53,5	50	89
GSK19SS	19 mm	17	53,5	52,5	92
GSK25SS	25 mm	21,5	53,5	57,5	117

Bajonetové spojky GEKA s vnitřním závitem					
Obj. č.	Závit	DN	b	h	Hmotnost (g)
GKI12SS	G 1/2"	14	53,5	30,5	82
GKI34SS	G 3/4"	19	53,5	31,5	88
GKI10SS	G 1"	23	53,5	32,5	100

Bajonetové spojky GEKA s vnějším závitem					
Obj. č.	Závit	DN	b	h	Hmotnost (g)
GKA12SS	G 1/2"	15	53,5	30,5	80
GKA34SS	G 3/4"	20	53,5	33	91
GKA10SS	G 1"	23	53,5	31	86

Zaslepovací bajonetové spojky GEKA				
Obj. č.	Provedení	b	h	Hmotnost (g)
GKOSS	bez řetízku	53,5	36,5	85

Originální náhradní těsnění pro bajonety GEKA z nerezové oceli								
Obj. č.	Materiál	Barva	Tvrdość A	Øi	Øa	h	Hmotnost (g)	
GKVR-N	FKM	zelená	65°	20,5	33,5	10,8	5	10

Originální GEKA stříkací trysky

pro vodu, z mosazi




- nastavitelný průtok vody, regulace množství od mlžení až po plný proud
- použití zejména v zemědělství

Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	Bajonet	
PN 10 bar	+95 °C	mosaz MS 58	NBR	voda	40 mm	5

Robustní provedení – těsnící kov na kov, s trnem na hadici			
Obj. č.	Připojení	Otvor trysky	Hmotnost (g)
SDT13	trn na hadici 13 mm	5 mm	115
SDT19	trn na hadici 19 mm	6,5 mm	245
SDT25	trn na hadici 25 mm	7 mm	370

Robustní provedení – těsnící kov na kov, s bajonetovou spojkou GEKA			
Obj. č.	Připojení	Otvor trysky	Hmotnost (g)
SDK12	GEKA-spojka	5 mm	220
SDK34	GEKA-spojka	6,5 mm	310
SDK10	GEKA-spojka	7 mm	410

LÜDECKE



LÜDECKE

