



## Vysokotlaké páčkové spojky SKK

z nerezové oceli 1.4401 – systém KAMLOK PN 60 bar

- vysokotlaké provedení, rozměry dle normy US-MIL (C-27487) event. dle DIN EN 14 420-7
- celkově zesílené tělo spojky
- litinová páčka oboustranně zajištěná kolíky pro vyšší tlaky
- jištění páčky pomocí řetízku a pojistných kolíků
- zkouška TÜV na tlak 60 bar (zkušební tlak 150 bar), pro tekutá média
- speciální spojky pro sněžná děla, zařízení na výrobu umělého sněhu, čerpadla, pro hornictví a jiné vysokotlaké aplikace s tekutými médii



prstýnky  
svorky  
SPOJENÍ  
drát

Dodávané kontury trnu

pro ocelový pásek  
pro prstýnky



pro drát  
pro svorku

Max. prac. tlak	Materiál	Páčka	Těsnění	Médium	Norma	Závít	Teplota	
PN 60 bar**	1.4401	1.4401	perbunan	tekutá média	MIL/DIN	ISO 228/DIN 2999	-40/+95 °C	1

### Spojky s trnem na hadici pro ploché nebo gumové hadice

Obj. č.	Velikost	Trn na hadici	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
SKK100-T ...	100 = 1"	25-28 mm	25	37,3	380
SKK150-T ...	150 = 1 1/2"	38-40 mm	40	54,0	635
SKK200-T ...	200 = 2"	50-54 mm	50	63,8	990
SKK200/150-T ... *	200 = 2"	38-40 mm	40	63,8	1 360
SKK250-T ... **	250 = 2 1/2"	63-67 mm	65	76,8	2 800

### Vsuvky s trnem na hadici pro ploché nebo gumové hadice

Obj. č.	Velikost	Trn na hadici	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
SKS100-T ...	100 = 1"	25-28 mm	25	36,7	230
SKS150-T ...	150 = 1 1/2"	38-40 mm	40	53,4	425
SKS200-T ...	200 = 2"	50-54 mm	50	63,0	740
SKS200/150-T ...	200 = 2"	38-40 mm	40	63,0	1 080
SKS250-T ... **	250 = 2 1/2"	63-67 mm	65	75,8	2 450

**Důležité upozornění:** před objednáním spojek a vsuvek s trnem na hadici je zapotřebí upřesnit tvar trnu podle typu hadice a způsobu upevnění a následně doplnit objednávací kód číslem místo symbolu tří teček (...) dle vybraného tvaru trnu (např. SKK100-T1). Pro detaily kontaktujte naši firmu.



### Prstýnky z pozinkované oceli pro hydraulické zalisování

Obj. č.	Pro velikost	Hmotnost (g)
PH-100- ...	100 = 1"	180
PH-150- ...	150 = 1 1/2"	219
PH-200- ...	200 = 2"	240
PH-250- ...	250 = 2 1/2"	370

**Důležité upozornění:** před objednáním lisovacích prstýnků je zapotřebí upřesnit průměr a typ hadice a následně doplnit objednávací kód číslem místo symbolu tří teček (...) dle vybraného typu hadice (např. PH-100-SG). Pro detaily kontaktujte naši firmu.

Rozměr



Rozměr



Rozměr



### Spojky s vnitřním závitem a závitovým těsněním

Obj. č.	Velikost	Závít	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
SKK100I	100 = 1"	G 1"	25	37,3	450
SKK150I	150 = 1 1/2"	G 1 1/2"	40	54,0	850
SKK200I	200 = 2"	G 2"	50	63,8	920
SKK250I**	250 = 2 1/2"	G 2 1/2"	65	76,5	1 300

### Spojky s vnějším závitem

Obj. č.	Velikost	Závít	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
SKK150A	150 = 1 1/2"	R 1 1/2"	40	54,0	740
SKK200A	200 = 2"	R 2"	50	63,8	944

### Zaslepovací spojky

Obj. č.	Velikost	DN	Rozměr	Hmotnost (g)
SKK100DC	100 = 1"	25	37,3	390
SKK150DC	150 = 1 1/2"	40	54,0	480
SKK200DC	200 = 2"	50	63,8	680
SKK250DC **	250 = 2 1/2"	65	76,5	920

\* sestaveno ze spojky a šroubení s trnem na hadici z oceli \*\* velikost 250 má max. pracovní tlak pouze 40 bar