

# Spojky STORZ

z kovaného hliníku

- vysoce kvalitní bajonetové spojky typu STORZ vyrobené z kovaného hliníku odolného vůči zlomení
- jednoduché spojení pomocí pootočení o úhel 120°, vzájemná kompatibilita stejných velikostí typu spojek
- pracovní tlak do 16 bar, určeno pro sání i výtlač, těsnění z NBR pro teploty -40 °C až +110 °C
- použití v průmyslu, požární technice, zemědělství, stavebnictví a dalších oblastech



rozměr bajonetu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	
PN 16 bar	-40/+110 °C	kovaný hliník	NBR	voda	1

Spojky s trnem na hadici					
Obj. č.	Typ spojky	Trn na hadici	Tlak (bar)	Rozměr bajonetu	Materiál
STL-2519AL	D/25	19 mm	16	31	kovaný hliník
STL-2525AL	D/25	25 mm	16	31	kovaný hliník
STL-3219AL	32	19 mm	16	44	kovaný hliník
STL-3225AL	32	25 mm	16	44	kovaný hliník
STL-3825AL	38	25 mm	16	51	kovaný hliník
STL-3832AL	38	32 mm	16	51	kovaný hliník
STL-3838AL	38	38 mm	16	51	kovaný hliník
STL-5225AL	C/52	25 mm	16	66	kovaný hliník
STL-5232AL	C/52	32 mm	16	66	kovaný hliník
STL-5238AL	C/52	38 mm	16	66	kovaný hliník
STL-5242AL	C/52	42 mm	16	66	kovaný hliník
STL-5252AL	C/52	52 mm	16	66	kovaný hliník
STL-6538AL	65	38 mm	16	81	kovaný hliník
STL-6552AL	65	52 mm	16	81	kovaný hliník
STL-6565AL	65	65 mm	16	81	kovaný hliník
STL-6575AL	65	75 mm	16	81	kovaný hliník
STL-7565AL	B/75	65 mm	16	89	kovaný hliník
STL-7570AL	B/75	70 mm	16	89	kovaný hliník
STL-7575AL	B/75	75 mm	16	89	kovaný hliník
STL-7580AL	B/75	80 mm	16	89	kovaný hliník
STL-9090AL	90	90 mm	16	105	kovaný hliník
STL-100100AL	100	100 mm	16	115	kovaný hliník
STL-11090AL	A/110	90 mm	16	133	kovaný hliník
STL-110100AL	A/110	100 mm	16	133	kovaný hliník



Spojky s vnějším závitem					
Obj. č.	Typ spojky	Závít	Tlak (bar)	Rozměr bajonetu	Materiál
STA-2534AL	D/25	G 3/4"	16	31	kovaný hliník
STA-2510AL	D/25	G 1"	16	31	kovaný hliník
STA-3210AL	32	G 1"	16	44	kovaný hliník
STA-3254AL	32	G 1 1/4"	16	44	kovaný hliník
STA-3854AL	38	G 1 1/4"	16	51	kovaný hliník
STA-3815AL	38	G 1 1/2"	16	51	kovaný hliník
STA-5210AL	C/52	G 1"	16	66	kovaný hliník
STA-5254AL	C/52	G 1 1/4"	16	66	kovaný hliník
STA-5215AL	C/52	G 1 1/2"	16	66	kovaný hliník
STA-5220AL	C/52	G 2"	16	66	kovaný hliník
STA-6520AL	65	G 2"	16	81	kovaný hliník
STA-6525AL	65	G 2 1/2"	16	81	kovaný hliník
STA-6530AL	65	G 3"	16	81	kovaný hliník
STA-7525AL	B/75	G 2 1/2"	16	89	kovaný hliník
STA-7530AL	B/75	G 3"	16	89	kovaný hliník
STA-9030AL	90	G 3"	16	105	kovaný hliník
STA-10040AL	100	G 4"	16	115	kovaný hliník
STA-11040AL	A/110	G 4"	16	133	kovaný hliník

