


Šroubení na páru dle DIN EN 14 423

dříve dle DIN 2826


- těžké, velmi robustní šroubení s vnitřním a vnějším závitem z oceli nebo mosazi včetně hadicových svorek z lisované mosazi
- Šroubení s vnitřním závitem je dvojdielné, otočné, převlečná matice s přímým plochým čelem a s těsnícím kroužkem Frenzelit Novatec Special
- pro použití na sytou páru do +210 °C, event. horkou vodu do +120 °C a pro pracovní tlak do PN 18 bar

Max. prac. tlak	Šroubení	Svorka	Těsnění	Médium	Norma	Závít	Teplota	
PN 18 bar	ocel/MS58	MSS8	Frenzelit	pára/horká voda	DIN EN 14423	ISO 228/DIN 2999	do +210 °C	1




Šroubení s vnějším závitem z pozinkované oceli (svorka z mosazi)					
Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	 SW	Hmotnost (g)
DAK12-13ST	13 × 6 mm	R 1/2"	15	22	447
DAK34-19ST	19 × 7 mm	R 3/4"	20	27	512
DAK10-25ST	25 × 7,5 mm	R 1"	25	36	650
DAK15-38ST	38 × 8 mm	R 1 1/2"	40	50	1 940
DAK20-50ST	50 × 9 mm	R 2"	50	60	2 631




Šroubení s vnějším závitem, z mosazi MS 58					
Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	 SW	Hmotnost (g)
DAK12-13MS	13 × 6 mm	R 1/2"	15	22	447
DAK34-19MS	19 × 7 mm	R 3/4"	20	27	700
DAK10-25MS	25 × 7,5 mm	R 1"	25	36	940
DAK15-38MS	38 × 8 mm	R 1 1/2"	40	50	1 940
DAK20-50MS	50 × 9 mm	R 2"	50	60	2 631




Šroubení s vnějším závitem, z nerezové oceli 1.305 (svorka mosaz)					
Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	 SW	Hmotnost (g)
DAK12-13SS	13 × 6 mm	R 1/2"	15	22	460
DAK34-19SS	19 × 7 mm	R 3/4"	20	27	530
DAK10-25SS	25 × 7,5 mm	R 1"	25	36	670




Šroubení s vnitřním závitem z pozinkované oceli (svorka z mosazi)					
Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	 SW	Hmotnost (g)
DIK12-13ST	13 × 6 mm	G 1/2"	15	27	480
DIK34-19ST	19 × 7 mm	G 3/4"	20	32	680
DIK10-25ST	25 × 7,5 mm	G 1"	25	41	1 022
DIK15-38ST	38 × 8 mm	G 1 1/2"	40	55	1 930
DIK20-50ST	50 × 9 mm	G 2"	50	70	2 613




Šroubení s vnitřním závitem, z mosazi MS 58					
Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	 SW	Hmotnost (g)
DIK12-13MS	13 × 6 mm	G 1/2"	15	27	480
DIK34-19MS	19 × 7 mm	G 3/4"	20	32	680
DIK10-25MS	25 × 7,5 mm	G 1"	25	41	1 022
DIK15-38MS	38 × 8 mm	G 1 1/2"	40	55	1 930
DIK20-50MS	50 × 9 mm	G 2"	50	70	2 613



Šroubení s vnitřním závitem, z nerezové oceli 1.305 (svorka mosaz)					
Obj. č.	Pro hadici	Závít	DN	 SW	Hmotnost (g)
DIK12-13SS	13 × 6 mm	G 1/2"	15	27	530
DIK34-19SS	19 × 7 mm	G 3/4"	20	32	700
DIK10-25SS	25 × 7,5 mm	G 1"	25	41	950



Originální těsnící kroužky pro vnitřní závity Frenzelit Novatec Special					
Obj. č.	Pro závít	Øi	Øa	h	
DGI12	1/2"	13	20	2	10
DGI34	3/4"	18	26	2	10
DGI10	1"	23	33	2	10
DGI15	1 1/2"	38	48	2	10
DGI20	2"	49	60	2	10