


# Šroubení s drážkovaným trnem na hadici

v mosazném a nerezovém provedení

- standardní hadicové trny pro připojení hadic pomocí šnekových spon; dodáváno v mosazi a nerezové oceli AISI 316
- určeno pro nejrůznější průmyslové aplikace

Materiál	Pracovní tlak	Pracovní teplota	Médium	Norma	
mosaz/nerez	16 bar	-30/+100 °C	různá	-	1

Šroubení s trnem na hadici a vnějším závitem – mosazné provedení					
Obj. č.	Závít	Trn na hadici	Pracovní tlak (bar)	Materiál	Hmotnost (g)
1R12-13MS	G 1/2"	13 mm	16	mosaz	80
1R34-13MS	G 3/4"	13 mm	16	mosaz	120
1R34-19MS	G 3/4"	19 mm	16	mosaz	110
1R10-19MS	G 1"	19 mm	16	mosaz	170
1R10-25MS	G 1"	25 mm	16	mosaz	150
1R54-25MS	G 1 1/4"	25 mm	16	mosaz	240
1R54-32MS	G 1 1/4"	32 mm	16	mosaz	260
1R15-32MS	G 1 1/2"	32 mm	16	mosaz	360
1R15-38MS	G 1 1/2"	38 mm	16	mosaz	270
1R20-38MS	G 2"	38 mm	16	mosaz	510
1R20-50MS	G 2"	50 mm	16	mosaz	500
1R25-50MS	G 2 1/2"	50 mm	16	mosaz	750
1R25-63MS	G 2 1/2"	63 mm	16	mosaz	920
1R30-63MS	G 3"	63 mm	16	mosaz	830
1R30-75MS	G 3"	75 mm	16	mosaz	1 000
1R40-100MS	G 4"	100 mm	16	mosaz	1 890



Šroubení s trnem na hadici a vnějším závitem – nerezové provedení					
Obj. č.	Závít	Trn na hadici	Pracovní tlak (bar)	Materiál	Hmotnost (g)
1R12-13SS	G 1/2"	13 mm	16	nerez AISI 316	70
1R34-19SS	G 3/4"	19 mm	16	nerez AISI 316	100
1R10-25SS	G 1"	25 mm	16	nerez AISI 316	160
1R54-32SS	G 1 1/4"	32 mm	16	nerez AISI 316	300
1R15-38SS	G 1 1/2"	38 mm	16	nerez AISI 316	380
1R20-50SS	G 2"	50 mm	16	nerez AISI 316	540
1R25-63SS	G 2 1/2"	63 mm	16	nerez AISI 316	870
1R30-75SS	G 3"	75 mm	16	nerez AISI 316	960
1R40-100SS	G 4"	100 mm	16	nerez AISI 316	1 840

**NEREZ**



Šroubení s trnem na hadici a vnitřním závitem – mosazné provedení						
Obj. č.	Závít	Trn na hadici	Pracovní tlak (bar)	Materiál	Těsnění	Hmotnost (g)
2R12-13MS	G 1/2"	13 mm	16	mosaz	PU	50
2R34-19MS	G 3/4"	19 mm	16	mosaz	PU	70
2R10-25MS	G 1"	25 mm	16	mosaz	PU	90
2R54-32MS	G 1 1/4"	32 mm	16	mosaz	PU	160
2R15-38MS	G 1 1/2"	38 mm	16	mosaz	PU	200
2R20-50MS	G 2"	50 mm	16	mosaz	PU	310
2R25-63MS	G 2 1/2"	63 mm	16	mosaz	PU	550
2R30-75MS	G 3"	75 mm	16	mosaz	PU	540
2R40-100MS	G 4"	100 mm	16	mosaz	PU	1 890



Šroubení s trnem na hadici a vnitřním závitem – nerezové provedení						
Obj. č.	Závít	Trn na hadici	Pracovní tlak (bar)	Materiál	Těsnění	Hmotnost (g)
2R12-13SS	G 1/2"	13 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	90
2R34-19SS	G 3/4"	19 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	100
2R10-25SS	G 1"	25 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	160
2R54-32SS	G 1 1/4"	32 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	200
2R15-38SS	G 1 1/2"	38 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	390
2R20-50SS	G 2"	50 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	440
2R25-63SS	G 2 1/2"	63 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	820
2R30-75SS	G 3"	75 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	940
2R40-100SS	G 4"	100 mm	16	nerez AISI 316	PTFE	2 300

**NEREZ**

