

Hadicové svorky RK

dle EN 14420-3

2

NEREZ



Hadicové svorky RZX z nerezové oceli							
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Materiál	Šrouby	Hmotnost (g)
RKX22-24SS	13 × 5 mm	22 - 24	51	50	nerez AISI 316	4 × M6	250
RKX30-33SS	19 × 6 mm	30 - 33	63	50	nerez AISI 316	4 × M6	300
RKX36-39SS	25 × 6 mm	36 - 39	69	50	nerez AISI 316	4 × M6	330
RKX43-46SS	32 × 6 mm	43 - 46	76	50	nerez AISI 316	4 × M6	370
RKX50-53SS	38 × 6,5 mm	50 - 53	83	50	nerez AISI 316	4 × M6	410
RKX63-67SS	50 × 8 mm	63 - 67	102	56	nerez AISI 316	4 × M8	690
RKX69-71SS*	50 × 10 mm	69 - 71	102	56	nerez AISI 316	4 × M8	810
RKX78-82SS	65 × 7 mm	78 - 82	120	74	nerez AISI 316	4 × M8	1 060
RKX89-93SS	75 × 8 mm	89 - 93	132	76	nerez AISI 316	4 × M8	1 200
RKX114-119SS	100 × 8 mm	114 - 119	166	120	nerez AISI 316	4 × M10	2 900

* rozměry nejsou v souladu s normou EN 14420-3/DIN 2817



Obj. č.	DN	Materiál	Vnitřní průměr	Hmotnost (g)
IR-013	15	nerez AISI 304	34,0	30
IR-019	20	nerez AISI 304	38,0	60
IR-025	25	nerez AISI 304	43,0	70
IR-032	32	nerez AISI 304	48,3	80
IR-038	40	nerez AISI 304	60,3	120
IR-050	50	nerez AISI 304	70,0	110
IR-075	80	nerez AISI 304	101,6	280
IR-100	100	nerez AISI 304	129,0	440

Hadicové svorky RKF

pro hadice s tenkými stěnami

- robustní hadicové svorky pro připevňování moderních pryžových hadic se ztenčenými stěnami oproti normám
- materiálová provedení z kovaného hliníku a nerezové oceli AISI 316
- šrouby a matice dle norem DIN 912 a DIN 934 z nerezové oceli A.2
- pracovní tlak od -0,8 bar do 25 bar, pracovní teplota -20/+65 °C
- určeno pro připojování tenkostěnných hadic na hladké trny dle EN 14420 v rozličných průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Norma	Médium	
-0,8/25 bar	-20/+65 °C	hliník/nerez	-	různé	1

Hadicové svorky RKF z hliníku							
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Materiál	Šrouby	Hmotnost (g)
RKF34-36AL	25 × 5 mm	34 - 36	69	50	hliník	4 × M6	190
RKF41-43AL	32 × 5 mm	41 - 43	76	50	hliník	4 × M6	280
RKF47-49AL	38 × 5 mm	47 - 49	83	50	hliník	4 × M6	280
RKF59-61AL	50 × 5 mm	59 - 61	96	56	hliník	4 × M8	380
RKF74-76AL	63 × 6 mm	74 - 76	117	74	hliník	4 × M8	530
RKF86-88AL	75 × 6 mm	86 - 88	128	76	hliník	4 × M8	580
RKF112-114AL	100 × 6,5 mm	112 - 114	166	120	hliník	4 × M10	1 160

NEREZ



Hadicové svorky RKF z nerezové oceli							
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Materiál	Šrouby	Hmotnost (g)
RKF60-62SS	50 × 5,5 mm	60 - 62	96	56	nerez	4 × M8	380
RKF74-76SS	63 × 6 mm	74 - 76	117	74	nerez	4 × M8	530
RKF86-88SS	75 × 6,5 mm	86 - 88	128	76	nerez	4 × M8	580