


Hadicové svorky RK

dle EN 14420-3

- robustní hadicové svorky určené pro hladké trny koncovek vyrobených s rozměry trnu dle EN 14420-3 (dříve DIN 2817)
- materiálová provedení z kovaného hliníku, mosazi a nerezové oceli AISI 316
- šrouby a matice dle norem DIN 912 a DIN 934 z nerezové oceli A.2
- pracovní tlak od -0,8 bar do 25 bar, pracovní teplota -20/+65 °C
- určeno pro připojování hadic na hladké trny dle EN 14420 v rozličných průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Norma	Médium	
-0,8/25 bar	-20/+65 °C	hliník/mosaz/nerez	EN 14420-3	různé	1

Hadicové svorky RKX z hliníku							
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Materiál	Šrouby	Hmotnost (g)
RKX22-24AL	13 × 5 mm	22 - 24	51	50	hliník	4 × M6	120
RKX30-33AL	19 × 6 mm	30 - 33	63	50	hliník	4 × M6	120
RKX36-39AL	25 × 6 mm	36 - 39	69	50	hliník	4 × M6	140
RKX40-43AL*	25 × 8 mm	40 - 43	73	50	hliník	4 × M6	140
RKX43-46AL	32 × 6 mm	43 - 46	75	50	hliník	4 × M6	150
RKX47-50AL*	32 × 8 mm	47 - 50	79	50	hliník	4 × M6	150
RKX50-53AL	38 × 6,5 mm	50 - 53	83	50	hliník	4 × M6	150
RKX53-56AL	40 × 7 mm	53 - 56	86	50	hliník	4 × M6	180
RKX57-60AL*	38 × 10 mm	57 - 60	88	50	hliník	4 × M7	180
RKX63-67AL	50 × 8 mm	63 - 67	102	56	hliník	4 × M8	290
RKX69-71AL*	50 × 10 mm	69 - 71	102	56	hliník	4 × M8	330
RKX78-82AL	65 × 7 mm	78 - 82	120	74	hliník	4 × M8	430
RKX84-87AL*	63 × 10 mm	84 - 87	124	74	hliník	4 × M8	450
RKX89-93AL	75 × 8 mm	89 - 93	132	76	hliník	4 × M8	490
RKX94-97AL	80 × 8 mm	94 - 97	138	77	hliník	4 × M8	490
RKX114-119AL	100 × 8 mm	114 - 119	166	120	hliník	4 × M10	1 090
RKX118-122AL*	100 × 10 mm	118 - 122	167	120	hliník	4 × M10	1 150
RKX143-148AL	125 × 10 mm	143 - 148	210	145	hliník	6 × M10	1 880
RKX168-174AL	150 × 10 mm	168 - 174	227	180	hliník	6 × M12	3 780
RKX174-180AL*	150 × 13 mm	174 - 180	233	182	hliník	6 × M12	3 400
RKX222-229AL	200 × 12 mm	222 - 229	288	243	hliník	8 × M12	6 520
RKX230-239AL*	200 × 16 mm	230 - 239	294	243	hliník	8 × M12	6 750

* rozměry nejsou v souladu s normou EN 14420-3/DIN 2817



Hadicové svorky RK z mosazi							
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah (mm)	Šířka (mm)	Délka (mm)	Materiál	Šrouby	Hmotnost (g)
RK22-24MS	13 × 5 mm	22-24	51	50	mosaz	4 × M6	290
RK30-33MS	19 × 6 mm	30-33	63	50	mosaz	4 × M6	340
RK36-39MS	25 × 6 mm	36-39	69	50	mosaz	4 × M6	390
RK43-46MS	32 × 6 mm	43-46	76	50	mosaz	4 × M6	400
RK50-53MS	38 × 6,5 mm	50-53	83	50	mosaz	4 × M6	500
RK63-67MS	50 × 8 mm	63-67	102	56	mosaz	4 × M8	900
RK69-71MS*	50 × 10 mm	69-71	102	56	mosaz	4 × M8	900
RK78-82MS	63 × 8 mm	78-82	120	74	mosaz	4 × M8	1 210
RK84-87MS*	63 × 10 mm	84-87	120	74	mosaz	4 × M8	1 310
RK89-93MS	75 × 8 mm	89-93	132	76	mosaz	4 × M8	1 390
RK94-97MS*	75 × 10 mm	94-97	132	76	mosaz	4 × M8	1 520
RK114-119MS	100 × 8 mm	114-119	166	120	mosaz	4 × M10	2 090

* rozměry nejsou v souladu s normou EN 14420-3/DIN 2817



související zboží:

PVC hadice
str. 476



Přyzové hadice
str. 480



Šroubení na páru
str. 283



Příruby
str. 290

