

## Bajonetové spojky SKG

standardní provedení dle DIN 3489

- robustní spojky z temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, s bezpečnostním dvojitým jazýčkem
- s těsněním odolným vůči olejům GOER, na přání možno dodat s těsněním odolným vůči páře GDOR (do +200 °C)
- univerzální spojky, světově rozšířený systém pro spoje stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu

Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Bajonet	Norma	Těsnění	Závit	
10 bar	-40 °C/ +95 °C	litina	stl. vzduch	42 mm	DIN 3489	perbunan	ISO 228	10


Bajonetové spojky s trnem na hadici (dříve DIN 3483)						
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)	
SKG6	6 mm	5	63	70	157	
SKG10	10 mm	7	63	76	150	
SKG13	13 mm	8,5	63	69	141	
SKG15	15 mm	11	63	69	142	
SKG19	19 mm	15	63	69	155	
SKG25	25 mm	19	63	70	176	
SKG32	32 mm	20	63	90	244	




Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem						
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Ø Poj. kroužek	Hmotnost (g)
SKB13	13 mm	8,5	63	75	25	174
SKB15	15 mm	11	63	75	26	175
SKB19	19 mm	15	63	75	28,5	182
SKB25	25 mm	20	63	75	40	240
SKB19FL*	19 mm	15	63	73,5	24	160
SKB25FL*	25 mm	20	63	75	30	190




\* verze pro ploché hadice s integrovanými svorkami typu SK...FL

Bajonetové spojky s vnitřním závitem (dříve DIN 3482)						
Obj. č.	Závit	DN	b	h	 SW	Hmotnost (g)
KIG14	G 1/4"	11	63	36	22	138
KIG38	G 3/8"	15	63	36	22	135
KIG12	G 1/2"	19	63	38	27	150
KIG012*	G 1/2"	19	63	41	-	180
KIG34	G 3/4"	20	63	40	32	155
KIG034*	G 3/4"	20	63	41	-	155
KIG10	G 1"	20	63	40	41	184
KIG54	G 1 1/4"	20	63	55	50	297
KIG34NPT	NPT 3/4"	20	63	38	32	160
KIG10NPT	NPT 1"	20	63	40	40	180



\* bez šestihranu pro klíč

Bajonetové spojky s vnějším závitem (dříve DIN 3481)						
Obj. č.	Závit	DN	b	h	 SW	Hmotnost (g)
KAG14	G 1/4"	6	63	50	22	157
KAG38	G 3/8"	9	63	52	27	170
KAG12	G 1/2"	13	63	47	27	162
KAG34	G 3/4"	17	63	50	32	175
KAG034*	G 3/4"	17	63	41	-	150
KAG10	G 1"	20	63	47	40	174
KAG010*	G 1"	20	63	41	-	165
KAG54	G 1 1/4"	20	63	52	46	230
KAG12NPT	NPT 1/2"	13	63	49	27	166
KAG34NPT	NPT 3/4"	18	63	49	32	176
KAG10NPT	NPT 1"	20	63	48	40	196



\* bez šestihranu pro klíč

Záslepky bajonetových spojek (dříve DIN 3484)					
Obj. č.	Provedení	b	h	Hmotnost (g)	
VKO	bez řetízku	63	43	130	
VKM	s řetízkiem	63	43	140	
VKM-K	řetízky	-	-	7	

