


**LUDECKE Bajonetové spojky EKT dle DIN 3489/DIN 3238**

z nerezové oceli 1.4401

**NEREZ**



Bajonetové spojky se svěrným kroužkem					
Obj. č.	Pro hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
EKTQ133V	13 × 3 mm	11	63	57	170
EKTQ135V	13 × 5 mm	11	63	57	175
EKTQ155V	15 × 5 mm	13	63	57	190
EKTQ195V	19 × 5 mm	16	63	57	195
EKTQ196V	19 × 6 mm	16	63	57	200
EKTQ255V	25 × 5 mm	22	63	62	250
EKTQ257V	25 × 7 mm	22	63	62	260



Bajonetové spojky se šroubovacím dotahováním, s trnem na hadici, dle DIN 3238, s novým těsněním					
Obj. č.	Závít	DN	b	h	Hmotnost (g)
EKS13V	13 mm	9	63	105	337
EKS19V	19 mm	15	63	105	350
EKS25V	25 mm	18	63	105	380



Bajonetové spojky s trnem na hadici a svorkou pro páru						
Obj. č.	Pro hadici	DN	Těsnění	b	h	Hmotnost (g)
EKS13KSM	13 × 6 mm	10	TFEP (SDOR-N)	63	120	840
EKS19KSM	19 × 7 mm	15	TFEP (SDOR-N)	63	120	940



Bajonetové spojky s vnějším závitem, dle DIN 3238, s novým těsnícím sedlem					
Obj. č.	Závít	DN	b	h	Hmotnost (g)
EKSA12V	G 1/2"	13	63	77	320
EKSA34V	G 3/4"	18	63	80	335
EKSA10V	G 1"	18	63	82	370



Bajonetové spojky s vnitřním závitem, dle DIN 3238					
Obj. č.	Závít	DN	b	h	Hmotnost (g)
EKS112V	G 1/2"	18	63	80	345
EKS134V	G 3/4"	18	63	95	430
EKS110V	G 1"	18	63	100	530



Originální náhradní těsnění pro bajonetové spojky se šroubovacím dotahováním											
Obj. č.	Provedení	Odolnost	Teplota °C	Materiál	Barva	Tvrdość A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
SVOR-N	nové	chemikálie	-30/+200	FKM	zelená	60°	21	30	4	2	10
SVOR	staré	chemikálie	-30/+200	FKM	zelená	60°	21	32,5	7	5	10
SDOR-N	nové	pára	-40/+200	TFEP	červená	65°	21	30	4	2	10
SPOR-N	nové	potraviny	-40/+130	EPDM	přírodní	75°	21	30	4	2	10