

# LUDECKE Bajonetové spojky MKS

z lisované mosazi MS 58




provedení pro francouzský trh

- francouzský systém zaměnitelný se všemi typy bajonetových spojek s rozměrem 42 mm
- vyrobené s rozměry podle normy NF E 29-573
- s těsněním odolným vůči olejům
- otočné sedlo těsnění umožňuje zajistit 100% těsnost
- pro stlačený vzduch a vodu ve stavebnictví, průmyslu a zemědělství


Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Bajonet	Těsnění	Závít	
PN 10 bar	-40 °C/+95 °C	mosaz MS 58	stl. vzduch/voda	42 mm	perbunan	ISO 228	10




Bajonetové spojky s trnem na hadici						
Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)	
MKS42-6	6 mm	6	57	76	115	
MKS42-10	10 mm	8	57	69	120	
MKS42-13	13 mm	10	57	69	130	
MKS42-15	16 mm	12	57	69	131	
MKS42-19	19 mm	15	57	69	155	
MKS42-25	25 mm	21	57	69	180	



Bajonetové spojky s vnitřním závitem						
Obj. č.	Závít	DN	b	h	SW	Hmotnost (g)
MKI42-14	G 1/4"	8	57	17	38	93
MKI42-38	G 3/8"	12	57	21	33	97
MKI42-12	G 1/2"	15	57	26	33	101
MKI42-34	G 3/4"	21	57	32	36	119
MKI42-10	G 1"	21	57	39	38	124
MKI42-54	G 1 1/4"	21	57	47	43	166



Bajonetové spojky s vnějším závitem						
Obj. č.	Závít	DN	b	h	SW	Hmotnost (g)
MKA42-14	G 1/4"	7	57	43	17	104
MKA42-38	G 3/8"	10	57	45	21	102
MKA42-12	G 1/2"	14	57	42	24	112
MKA42-34	G 3/4"	19	57	43	30	135
MKA42-10	G 1"	21	57	43	34	140
MKA42-54	G 1 1/4"	21	57	46	44	193



Záslepky pro bajonetové spojky				
Obj. č.	Provedení	b	h	Hmotnost (g)
MK042	bez řetízku	57	29	93



Originální náhradní těsnění											
Obj. č.	Odolnost	Teplota °C	Médium	Materiál	Barva	Tvrdość A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
MK42ER	olej	-40/+95	vzduch/voda	perbunan	černá	55°	21	34,5	10	5	10

související zboží:

Pryžové hadice  
str. 480



Ploché hadice  
str. 504



Svorky  
str. 314



Sbíjecí kladiva  
str. 1004

