






LUDECKE Bajonetové spojky SKA

provedení pro americký trh, s otvory pro závlačky



provedení pro americký trh

- robustní spojky z temperované litiny, provedení pro americký trh, pozinkované a žlutě chromátované
- 100% funkční kontrola při výrobě
- s těsnícím kroužkem GOOR odolným vůči olejům
- **důležité: nelze zaměnit se spojkami o průměru 42 mm!**
- ve spojeném stavu je možno zajistit spojky pomocí závlaček dle DIN 11024 pro bezpečnější spojení
- univerzální spojky pro americký trh, mnohostranně využívaný systém pro stlačený vzduch ve stavebnictví a průmyslu



Max. prac. tlak	Teplota	Materiál	Médium	Bajonet	Těsnění	Závít	
PN 10 bar	-40 °C/+95 °C	litina	stl. vzduch	41 mm	perbunan	NPT	10

Bajonetové spojky s trnem na hadici a pojistným kroužkem

Obj. č.	Trn na hadici	DN	b	h	Hmotnost (g)
SKA11	10 mm	6	62	75	162
SKA13	13 mm	9	62	88	182
SKA19	19 mm	14	62	105	244
SKA25	25 mm	20	62	107	286

Bajonetové spojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	DN	b	h	SW	Hmotnost (g)
KIA38	3/8" NPT	15	62	57	27	187
KIA12	1/2" NPT	18	62	57	27	181
KIA34	3/4" NPT	20	62	57	36	201
KIA10	1" NPT	20	62	56	42	218
KIA38BSP	G 3/8"	15	62	57	27	180
KIA12BSP	G 1/2"	18	62	57	27	173
KIA34BSP	G 3/4"	20	62	57	36	195
KIA10BSP	G 1"	20	62	57	42	208

Bajonetové spojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	DN	b	h	SW	Hmotnost (g)
KAA38	3/8" NPT	9	62	64	29	180
KAA12	1/2" NPT	12	62	64	29	190
KAA34	3/4" NPT	17	62	70	34	224
KAA10	1" NPT	20	62	72	38	260
KAA38BSP	G 3/8"	9	62	56	29	200
KAA12BSP	G 1/2"	12	62	56	29	210
KAA34BSP	G 3/4"	17	62	64	34	225
KAA10BSP	G 1"	20	62	68	38	250

Záslepky pro bajonetové spojky

Obj. č.	Provedení	b	h	Hmotnost (g)
UDM	bez řetízku	62	55	215

Originální náhradní těsnění

Obj. č.	Odolnost	Teplota °C	Médium	Materiál	Barva	Tvrđost A	Ø i	Ø a	h	m (g)	
GOOR	olej	-40/+95	stl. vzduch	perbunan	černá	50°	20	34	10,5	6	100

Univerzální pojistné závlačky dle DIN 11024

Obj. č.	Materiál	Drát Ø	b	h	Hmotnost (g)	
USC-1	ocel pozink.	3 mm	63	27	10	50