


Převlečné matice a nátrubky


dle DIN 8537/20 033


- šroubení s kuželem z oceli / temperované litiny, pozinkované a žlutě chromátované, skládá se z převlečné matice a nátrubku
- světově rozšířený systém pro stlačený vzduch, vodu aj. ve stavebnictví a hornictví

LUDECKE

| Max. prac. tlak | Teplota | Materiál | Médium | Norma | Závit | Kónus |
|-----------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| PN 16 bar | -40 °C/+95 °C | ocel/litina | stl. vzduch/voda | DIN 8537/20 033 | ISO 228/DIN 405 | 1:3 ev. 1:4 |

| Kompletní šroubení s pojistným kroužkem | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|----|----------------|-----|-----|--------------|---|
| Obj. č. | Trn na hadici | Závit | Kónus | DN | Ø Poj. kroužek | b | h | Hmotnost (g) |  |
| 34/13S | 13 mm | G 3/4" | 1:4 | 10 | 21 | 58 | 79 | 166 | 10 |
| 34/15S | 15 mm | G 3/4" | 1:4 | 12 | 26 | 58 | 79 | 175 | 10 |
| 34/19S | 19 mm | G 3/4" | 1:4 | 13 | 33 | 58 | 80 | 200 | 10 |
| 10/19S | 19 mm | G 1" | 1:3 | 15 | 33 | 65 | 85 | 244 | 10 |
| 10/25S | 25 mm | G 1" | 1:3 | 16 | 38 | 65 | 90 | 290 | 10 |
| 32/13S | 13 mm | Rd 32 × 1/8" | 1:3 | 10 | 22 | 65 | 83 | 249 | 10 |
| 32/15S | 15 mm | Rd 32 × 1/8" | 1:3 | 12 | 26 | 65 | 85 | 229 | 10 |
| 32/19S | 19 mm | Rd 32 × 1/8" | 1:3 | 15 | 33 | 65 | 85 | 251 | 10 |
| 32/25S | 25 mm | Rd 32 × 1/8" | 1:3 | 16 | 38 | 65 | 90 | 310 | 10 |
| 38/25S | 25 mm | Rd 38 × 1/8" | 1:3 | 19 | 38 | 76 | 98 | 426 | 5 |
| 46/32S | 32 mm | Rd 46 × 1/6" | 1:3 | 25 | 50 | 86 | 124 | 685 | 1 |
| 55/35S | 35 mm | Rd 55 × 1/6" | 1:3 | 30 | 55 | 95 | 131 | 829 | 1 |
| 55/38S | 38 mm | Rd 55 × 1/6" | 1:3 | 31 | 55 | 95 | 131 | 864 | 1 |
| 62/42S | 42 mm | Rd 62 × 1/6" | 1:3 | 35 | 63 | 105 | 139 | 1216 | 1 |
| 75/38S | 38 mm | Rd 75 × 1/6" | 1:3 | 31 | 55 | 137 | 140 | 1420 | 1 |
| 75/50S | 50 mm | Rd 75 × 1/6" | 1:3 | 45 | 77 | 137 | 149 | 1725 | 1 |
| 75/53S | 53 mm | Rd 75 × 1/6" | 1:3 | 45 | 77 | 137 | 149 | 1848 | 1 |
| 105/75S | 75 mm | Rd 105 × 1/4" | 1:3 | 67 | 110 | 158 | 206 | 3974 | 1 |



| Nátrubky z oceli | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|-------|----|------|--------------|---|
| Obj. č. | Trn na hadici | Pro matici | Kónus | b | h | Hmotnost (g) |  |
| T13B | 13 mm | UM 34 | 1:4 | 24 | 79 | 74 | 10 |
| T15B | 15 mm | UM 34 | 1:4 | 24 | 79 | 72 | 10 |
| T19B | 19 mm | UM 34 | 1:4 | 24 | 80 | 94 | 10 |
| ST13B | 13 mm | UM 10, UM 32 | 1:3 | 28 | 80 | 104 | 10 |
| ST15B | 15 mm | UM 10, UM 32 | 1:3 | 28 | 80 | 83 | 10 |
| ST19B | 19 mm | UM 10, UM 32 | 1:3 | 28 | 80 | 100 | 10 |
| ST19B-PH* | 19 mm | UM 10, UM 32 | 1:3 | 28 | 80 | 109 | 10 |
| ST25B/3 | 25 mm | UM 32/2 | 1:3 | 29 | 85 | 163 | 10 |
| ST25B/2 | 25 mm | UM 10/2 | 1:3 | 30 | 85 | 148 | 10 |
| ST25B | 25 mm | UM 38 | 1:3 | 33 | 90 | 164 | 10 |
| ST25B-PH* | 25 mm | UM 38 | 1:3 | 33 | 88,5 | 200 | 10 |
| ST32B | 32 mm | UM 46 | 1:3 | 40 | 120 | 355 | 1 |
| ST38B | 38 mm | UM 55 | 1:3 | 48 | 125 | 465 | 1 |
| ST38B-PH* | 38 mm | UM 62 | 1:3 | 48 | 110 | 420 | 1 |
| ST42B | 42 mm | UM 62 | 1:3 | 57 | 130 | 558 | 1 |
| ST50B | 50 mm | UM 75 | 1:3 | 68 | 140 | 896 | 1 |
| ST53B | 53 mm | UM 75 | 1:3 | 68 | 140 | 947 | 1 |
| ST75B | 75 mm | UM 105 | 1:3 | 98 | 189 | 1990 | 1 |

* nátrubky obsahující v obj.č. písmena PH jsou určené pro zalisování hadice lisovacím prstýnkem



související zboží:

Kohouty
str. 565



Nářadí
str. 999



Stříkací pistole
str. 966



Těsnění závitů
str. 86

