


LUDECKE Hadicové svorky

- hadicové svorky ze žlutě chromátované a pozinkované temperované litiny nebo z nerezové oceli 1.4401
- vyrobené v provedení dle norem DIN 20 039 A, DIN 20 039 B nebo v provedení pro americký trh
- určeno pro robustní, jednoduché a bezpečné připojování hadic na nejrůznější armatury a šroubení

Max. prac. tlak	Materiál	Norma
PN 16/25 bar	litina/nerez	viz. níže

Hadicové svorky, dvojdílné					
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah	PN (bar)	Hmotnost (g)	
S22	13 mm	17 - 22	16	95	10
S34	19 mm	27 - 32	16	105	10





Hadicové svorky dvojdílné, dle DIN 20 039 A						
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah	Materiál	PN (bar)	Hmotnost (g)	
SL29	13 mm	22 - 29	litina	16	128	10
SL34	19 mm	28 - 34	litina	16	134	10
SL40	25 mm	32 - 40	litina	16	188	10
SL49	32 mm	39 - 49	litina	16	244	10
SL60	38 mm	48 - 60	litina	16	297	5
SL72	50 mm	56 - 72	litina	16	340	5
SL76	50 mm	60 - 76	litina	16	405	5
SL94	63 mm	77 - 94	litina	16	556	5
SL400	75 mm	89 - 101	litina	16	665	1
SL115	75 mm	94 - 115	litina	16	739	1
SL525	89 mm	113 - 127	litina	16	890	1
SL145	89 mm	115 - 145	litina	16	1 046	1
SL550	100 mm	127 - 140	litina	16	972	1
SL600	100 mm	135 - 155	litina	16	984	1
SL675	125 mm	155 - 175	litina	16	1 130	1
SL769	150 mm	175 - 195	litina	16	1 445	1
SL875	175 mm	210 - 225	litina	16	2 163	1
SL988	200 mm	227 - 250	litina	16	2 610	1



NEREZ




Hadicové svorky dvojdílné, z nerezové oceli						
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah	Materiál	PN (bar)	Hmotnost (g)	
SLE13	13 mm	18 - 26	nerez 1.4401	16	140	5
SLE19	19 mm	26 - 33	nerez 1.4401	16	160	5
SLE25	25 mm	32 - 40	nerez 1.4401	16	210	5

Hadicové svorky dvojdílné, s pojistnými jazýčky, dle DIN 20 039 B						
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah	PN (bar)	Hmotnost (g)		
SK29	13 mm	22 - 29	25	142	10	
SK29FL*	19 × 2 mm	---	25	140	10	
SK34	19 mm	28 - 32	25	220	10	
SK34FL*	25 × 2 mm	---	25	220	10	
SK39	25 mm	35 - 42	25	272	10	
SK44	28 mm	42 - 45	25	340	5	
SK51	35 mm	45 - 53	25	380	5	
SK60	42 mm	55 - 60	25	416	1	
SK73	50 mm	60 - 73	25	637	1	
SK75	75 mm	86 - 102	25	860	1	

* provedení pro ploché hadice



Hadicové svorky v US-provedení, s pojistnými jazýčky						
Obj. č.	Pro hadici	Rozsah	PN (bar)	Hmotnost (g)		
LB-4	13 mm	21 - 27	25	171	10	
SKA34	19 mm	30 - 35	25	176	10	
LBU-9	19 mm	30 - 33	25	405	1	
LB-9	19 mm	33 - 38	25	413	1	
LB-10	19 mm	38 - 43	25	433	1	
SKA10	25 mm	35 - 45	25	500	1	
LBU-29	50 mm	63 - 70	25	1 503	1	

