

Šroubení s Kónusem

- šroubení z oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- vhodné pro spojení s maticemi s nátrubky
- světově rozšířený systém pro stlačený vzduch, vodu aj. ve stavebnictví a hornictví

LUDECKE

Max. prac. tlak	Materiál	Médium	Norma	Závit	Kónus
PN 25 bar	ocel	stl. vzduch/voda	viz. níže	ISO 228/DIN 405	1:3 ev. 1:4

Dvojitá šroubení dle DIN 8537 / DIN 20 036						
Obj. č.	Vnější závit	Kónus	⬡ SW	h	Hmotnost (g)	⊠
V34N	2 × G 3/4"	2 × 1:4	27	47	107	10
V34-32N	2 × G 3/4"	2 × 1:4	32	47	125	10
V10N	2 × G 1"	2 × 1:3	36	55	197	10
V32N	2 × Rd 32 × 1/8"	2 × 1:3	32	55	163	10
V38N	2 × Rd 38 × 1/8"	2 × 1:3	41	62	283	10
V46N	2 × Rd 46 × 1/6"	2 × 1:3	46	70	410	1
V55N	2 × Rd 55 × 1/6"	2 × 1:3	55	78	648	1
V62N	2 × Rd 62 × 1/6"	2 × 1:3	65	88	869	1
V75N	2 × Rd 75 × 1/6"	2 × 1:3	75	100	1 490	1
V105N	2 × Rd 105 × 1/4"	2 × 1:3	105	122	2 990	1




Dvojitá šroubení dle DIN 20 037								
Obj. č.	Vstupní závit	Sítka	Výstupní závit	Kónus	⬡ SW	h	Hmotnost (g)	⊠
N381S	G 3/8"	vnitřní	G 3/4"	1:4	27	38	84	10
N231S	G 1/2"	vnitřní	G 3/4"	1:4	27	40	85	10
N821S	G 1/2"	vnitřní	Rd 32 × 1/8"	1:3	32	44	126	10
N341S	G 3/4"	vnitřní	G 3/4"	1:4	27	44	104	10
N34-321S	G 3/4"	vnitřní	G 3/4"	1:4	32	44	120	10
N321S	G 3/4"	vnitřní	Rd 32 × 1/8"	1:3	32	48	135	10
N3411S	G 3/4"	vnitřní	G 1"	1:3	36	48	173	10
N344S	G 3/4"	vnější	G 3/4"	1:4	27	44	100	10
N34-324S	G 3/4"	vnější	G 3/4"	1:4	32	44	120	10
N324S	G 3/4"	vnější	Rd 32 × 1/8"	1:3	32	48	130	10
N320S	G 3/4"	bez	Rd 32 × 1/8"	1:3	32	48	142	10
N1321S	G 1"	vnitřní	Rd 32 × 1/8"	1:3	36	49	193	10
N180S	G 1"	bez	Rd 38 × 1/8"	1:3	41	54	252	10
N46-100S	G 1"	bez	Rd 46 × 1/6"	1:3	46	58	345	1
N46-540S	G 1 1/4"	bez	Rd 46 × 1/6"	1:3	46	58	331	1
N460S	G 1 1/2"	bez	Rd 46 × 1/6"	1:3	50	63	445	1
N55-540S	G 1 1/4"	bez	Rd 55 × 1/6"	1:3	55	63	536	1
N550S	G 1 1/2"	bez	Rd 55 × 1/6"	1:3	55	68	529	1
N55-200S	G 2"	bez	Rd 55 × 1/6"	1:3	65	70	610	1
N620S	G 1 1/2"	bez	Rd 62 × 1/6"	1:3	65	75	764	1
N62-200S	G 2"	bez	Rd 62 × 1/6"	1:3	65	75	820	1
N75-150S	G 1 1/2"	bez	Rd 75 × 1/6"	1:3	75	80	1 220	1
N750S	G 2"	bez	Rd 75 × 1/6"	1:3	75	85	1 196	1
N75-250S	G 2 1/2"	bez	Rd 75 × 1/6"	1:3	75	85	1 387	1
N1050S	G 3"	bez	Rd 105 × 1/4"	1:3	105	100	2 290	1



Připojovací šroubení							
Obj. č.	Vnitřní závit	Vnější závit	Kónus	⬡ SW	h	Hmotnost (g)	⊠
A34N	G 3/4"	G 3/4"	1:4	32	44	126	10
A3410N	G 3/4"	G 1"	1:3	36	48	200	10
A32N	G 3/4"	Rd 32 × 1/8"	1:3	32	47	136	10
A38N	G 3/4"	Rd 38 × 1/8"	1:3	41	48	270	10
A1032N	G 1"	Rd 32 × 1/8"	1:3	41	50	206	10
A10N	G 1"	Rd 38 × 1/8"	1:3	41	52	239	10



Šroubení se zpětným ventilem z mosazi							
Obj. č.	Připoj. závit	Výstupní závit	Kónus	⬡ SW	h	Hmotnost (g)	⊠
SN32ST	G 3/4"	Rd 32 × 1/8"	1:3	32	49	153	10



Kombinovaná šroubení								
Obj. č.	Připoj. závit	Kónus	Výstupní závit	Kónus	⬡ SW	h	Hmotnost (g)	⊠
V1034N	G 1"	1:3	G 3/4"	1:4	36	51	179	10

