

**LUDECKE**

## Spojky a vsuvky pro betonové směsi MSTP


z temperované litiny/oceli, pro hydraulické zalisování

- pro bezpečné, čisté a nerozebíratelné připevnění hadice
- spojky a vsuvky vyrobeny z temperované litiny/oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice  
(na poptávku možnost dodání zvláštních trnů dle dodaných výkresů či vzorků)
- pro hydraulické zalisování hadic pomocí prstýnků z oceli


 Systém 22  
(pro všechny velikosti)

 Systém 23,5  
(pouze velikosti 35 a 50)


| Max. prac. tlak | Materiál    | Médium       | Těsnění  | Závity   | TUV-zkouška  |   |
|-----------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|---|
| PN 50 bar       | litina/ocel | malty/omítky | perbunan | trubkové | všechny typy | 1 |



### Spojky s trnem na hadici (plný průtok)

| Systém 22        | Systém 23,5        | Pro hadici | Velikost | Rozměr | b  | h   | Vhod. prstýnek | Hmotnost (g) |
|------------------|--------------------|------------|----------|--------|----|-----|----------------|--------------|
| <b>MSTP25*</b>   | -                  | 25 × 7 mm  | 25       | 35,5   | 55 | 125 | PH-X25         | 540          |
| <b>MSTP-X25</b>  | -                  | 25 × 7 mm  | X25      | 42     | 74 | 128 | PH-X25         | 780          |
| <b>MSTP35</b>    | <b>MSTP35-N</b>    | 35 × 7 mm  | 35       | 51     | 77 | 135 | PH-35          | 910          |
| <b>MSTP38/35</b> | <b>MSTP38/35-N</b> | 38 × 7 mm  | 35       | 51     | 77 | 135 | PH-38          | 910          |
| <b>MSTP42</b>    | -                  | 42 × 7 mm  | 42       | 54     | 84 | 127 | PH-42          | 974          |
| <b>MSTP50</b>    | <b>MSTP50-N</b>    | 50 × 9 mm  | 50       | 64     | 94 | 145 | PH-50          | 1480         |

\* velikost 25 se dodává s jednou páčkou



### Spojky s trnem na hadici (redukovaný průtok)

| Systém 22           | Systém 23,5         | Pro hadici | Velikost | Rozměr | b  | h   | Vhod. prstýnek | Hmotnost (g) |
|---------------------|---------------------|------------|----------|--------|----|-----|----------------|--------------|
| <b>MSTP-X25/19R</b> | -                   | 19 × 6 mm  | X25      | 42     | 74 | 125 | PH-19          | 780          |
| <b>MSTP35/25R</b>   | <b>MSTP35/25R-N</b> | 25 × 7 mm  | 35       | 51     | 77 | 129 | PH-X25         | 870          |
| <b>MSTP50/35R</b>   | <b>MSTP50/35R-N</b> | 35 × 7 mm  | 50       | 64     | 94 | 140 | PH-35          | 1480         |



### Vsuvky s trnem na hadici (plný průtok)

| Systém 22        | Systém 23,5        | Pro hadici | Velikost | Rozměr | Vhod. prstýnek | h   | Hmotnost (g) |
|------------------|--------------------|------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| <b>VSTP25</b>    | -                  | 25 × 7 mm  | 25       | 35,5   | PH-X25         | 100 | 305          |
| <b>VSTP-X25</b>  | -                  | 25 × 7 mm  | X25      | 41     | PH-X25         | 104 | 339          |
| <b>VSTP35</b>    | <b>VSTP35-N</b>    | 35 × 7 mm  | 35       | 49,5   | PH-35          | 107 | 522          |
| <b>VSTP38/35</b> | <b>VSTP38/35-N</b> | 38 × 7 mm  | 35       | 49,5   | PH-38          | 107 | 472          |
| <b>VSTP42</b>    | -                  | 42 × 7 mm  | 42       | 54     | PH-42          | 106 | 475          |
| <b>VSTP50</b>    | <b>VSTP50-N</b>    | 50 × 9 mm  | 50       | 63     | PH-50          | 113 | 758          |



### Vsuvky s trnem na hadici (redukovaný průtok)

| Systém 22           | Systém 23,5         | Pro hadici | Velikost | Rozměr | Vhod. prstýnek | h   | Hmotnost (g) |
|---------------------|---------------------|------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| <b>VSTP25/19R</b>   | -                   | 19 × 6 mm  | 25       | 35,5   | PH-19          | 95  | 238          |
| <b>VSTP-X25/19R</b> | -                   | 19 × 6 mm  | X25      | 41     | PH-19          | 100 | 345          |
| <b>VSTP35/25R</b>   | <b>VSTP35/25R-N</b> | 25 × 7 mm  | 35       | 49,5   | PH-X25         | 102 | 490          |
| <b>VSTP50/35R</b>   | <b>VSTP50/35R-N</b> | 35 × 7 mm  | 50       | 63     | PH-35          | 107 | 820          |
| <b>VSTP50/42R</b>   | <b>VSTP50/42R-N</b> | 42 × 7 mm  | 50       | 63     | PH-42          | 108 | 741          |



### Vsuvky s otočným trnem na hadici (plný průtok)

| Systém 22          | Systém 23,5        | Trn na hadici | Velikost | Rozměr | Vhod. prstýnek | h   | Hmotnost (g) |
|--------------------|--------------------|---------------|----------|--------|----------------|-----|--------------|
| <b>VSTP-X25-DR</b> | -                  | 25 × 7 mm     | X25      | 41     | PH-X25 DR      | 115 | 380          |
| <b>VSTP35-DR</b>   | <b>VSTP35-N-DR</b> | 35 × 7 mm     | 35       | 49,5   | PH-35 DR       | 135 | 740          |
| <b>VSTP50-DR</b>   | <b>VSTP50-N-DR</b> | 50 × 9 mm     | 50       | 63     | PH-50 DR       | 145 | 1020         |