

## Hydraulické hadice EFG

### isobarické hadice se 4/6 oplety

- série hadic se 4/6 oplety pro velký počet hydraulických impulzů a s perfektní ohebností
- vynikající životnost s odolností testovanou na 1 000 000 impulzních cyklů při 50% poloměru ohybu podle norem EN 586 a SAE 100
- extrémně malý poloměr ohybu na 40% požadavku normy EN 856 4SP/4SH
- splňují požadavky norem ISO 3862, EN 856 a SAE 100
- certifikace notifikovanými osobami Det Norske Veritas, German Lloyds, Lloyd's Register, Bureau Veritas
- pracovní teplota trvale -40 až +121 °C
- vnitřní duše NBR, vnější plášť CR, střídavé vrstvy spirálových vysoce pevnostních opletů z ocelového drátu
- zalisování pomocí koncovek řady Global Spiral

#### Hydraulické hadice EFG3K – s tlakem do 210 bar

Obj. č.	Počet opletů	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)
		vnitřní	vnější	pracovní	poruchový		
EFG3K-31	4	31	47,0	210	840	210	2 820
EFG3K-38	4	38	53,6	210	840	250	3 200
EFG3K-51	4	51	66,8	210	840	635	4 390



#### Hydraulické hadice EFG4K – s tlakem do 280 bar

Obj. č.	Počet opletů	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)
		vnitřní	vnější	pracovní	poruchový		
EFG4K-10	4	10	20,2	280	1 120	65	710
EFG4K-12	4	12	24,0	280	1 120	90	890
EFG4K-16	4	16	27,6	280	1 120	100	1 130
EFG4K-19	4	19	30,7	280	1 120	120	1 280
EFG4K-25	4	25	38,0	280	1 120	150	1 880
EFG4K-31	4	31	47,0	280	1 120	210	2 830



#### Hydraulické hadice EFG5K – s tlakem do 350 bar

Obj. č.	Počet opletů	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)
		vnitřní	vnější	pracovní	poruchový		
EFG5K-10	4	10	20,2	350	1 400	65	710
EFG5K-12	4	12	24,0	350	1 400	90	890
EFG5K-16	4	16	27,6	350	1 400	100	1 150
EFG5K-19	4	19	31,4	350	1 400	120	1 440
EFG5K-25	4	25	38,7	350	1 400	150	2 230
EFG5K-31	6	31	50,0	350	1 400	210	3 990
EFG5K-38	6	38	57,4	350	1 400	250	4 820
EFG5K-51	6	51	71,1	350	1 400	635	7 190



#### Hydraulické hadice EFG6K – s tlakem do 420 bar

Obj. č.	Počet opletů	Průměr (mm)		Tlak (bar)		Poloměr ohybu (mm)	Hmotnost (g/m)
		vnitřní	vnější	pracovní	poruchový		
EFG6K-10	4	10	20,2	420	1 680	65	710
EFG6K-12	4	12	24,0	420	1 680	90	890
EFG6K-16	4	16	27,6	420	1 680	100	1 150
EFG6K-19	4	19	31,4	420	1 680	120	1 440
EFG6K-25	4	25	38,7	420	1 680	150	2 230
EFG6K-31	6	31	50,0	420	1 680	210	3 990
EFG6K-38	6	38	57,4	420	1 680	250	4 820
EFG6K-51	6	51	71,1	420	1 680	635	7 190



související zboží:

Hadice  
str. 479



Hadicové spony  
str. 535



Hydraulické trubky  
str. 410



Manometry  
str. 625

