


# Koncovky Megacrimp

příruby dle standardu SAE

## Úhlové koncovky 60° s přírubou SAE, typ 61 s o-kroužkem

Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
MS-FL60-3420	20 mm	3/4"	128,0	77,0	37,0	38,1	PAFL-34
MS-FL60-1020	20 mm	1"	132,0	81,0	44,0	44,5	PAFL-10


Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad



## Úhlové koncovky 90° s přírubou SAE, typ 61 s o-kroužkem

Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
MS-FL90-1212	12 mm	1/2"	91,2	53,7	40,0	30,2	PAFL-12
MS-FL90-3412	12 mm	3/4"	91,5	54,0	58,0	38,1	PAFL-34
MS-FL90-3416	16 mm	3/4"	101,8	64,3	58,0	38,1	PAFL-34
MS-FL90-3420	20 mm	3/4"	97,3	46,3	54,4	38,1	PAFL-34
MS-FL90-1020	20 mm	1"	119,8	68,8	61,0	44,5	PAFL-10
MS-FL90-1025	25 mm	1"	139,3	82,5	61,0	44,5	PAFL-10
MS-FL90-5425	25 mm	1 1/4"	139,3	82,5	68,0	50,8	PAFL-54
MS-FL90-1525	25 mm	1 1/2"	118,2	61,4	61,6	60,3	PAFL-15
MS-FL90-1032	32 mm	1"	122,1	63,1	61,8	44,5	PAFL-10
MS-FL90-5432	32 mm	1 1/4"	158,1	99,1	68,0	50,8	PAFL-54
MS-FL90-1532	32 mm	1 1/2"	158,1	99,1	81,0	60,3	PAFL-15


Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad



## Sady pro spojování přírub SAE, typ 61

Obj. č.	Velikost příruby		Tlak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
	DN	palce					
PAFL-12	12	1/2"	350	38,1	8,8	54	8,9
PAFL-34	20	3/4"	350	47,6	11,1	65,1	10,6
PAFL-10	25	1"	350	52,4	13,1	69,9	10,6
PAFL-54	32	1 1/4"	280	58,7	15,1	79,4	12
PAFL-15	40	1 1/2"	210	69,9	17,9	93,8	13,3
PAFL-20	50	2"	210	77,8	21,5	101,6	13,5

Rozsah dodávky: 2 spojovací části, 4 šrouby, 4 podložky, o-kroužek



související zboží:

Manometry  
str. 625



Hydraulické trubky  
str. 410



Rychlospojky  
str. 407



Hadice  
str. 342

