



## Koncovky Global Spiral

se závity DIN 24°, lehká a těžká řada

- série jednodílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic se 4/6 ocelovými oplety
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 10 do 50 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE




Lisovací prstýnků pro koncovky Global Spiral				
Obj. č.	Hadice D DN	Počet opleťů	A (mm)	B (mm)
GFR-10-4	10 mm	4	36,3	31,8
GFR-12-4	12 mm	4	36,6	34,4
GFR-16-4	16 mm	4	47,8	41,7
GFR-20-4	20 mm	4	50,8	45,7
GFR-25-4	25 mm	4	56,4	52,6
GFR-32-4	32 mm	4	67,8	61,5
GFR-32-6	32 mm	6	72,9	67,8
GFR-40-2	40 mm	2	75,8	70,0
GFR-40-4	40 mm	4	76,5	72,0
GFR-50-2	50 mm	2	90,0	83,5
GFR-50-4	50 mm	4	91,0	85,0




Koncovky DIN 24°, lehká řada - vnitřní závit, s o-kroužkem, otočné					
Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	H (mm)
GML-F-1810	10 mm	M18 × 1,5	73,0	37,2	22,0
GML-F-2212	12 mm	M22 × 1,5	73,0	35,5	27,0
GML-F-2616	16 mm	M26 × 1,5	91,8	41,5	32,0
GML-F-3020	20 mm	M30 × 2,0	97,0	46,0	36,0
GML-F-3620	20 mm	M36 × 2,0	99,0	48,0	41,0
GML-F-3625	25 mm	M36 × 2,0	105,0	48,6	41,0
GML-F-4532	32 mm	M45 × 2,0	132,5	61,4	50,0
GML-F-5240	40 mm	M52 × 2,0	135,7	62,0	60,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar



Kolena 45°, lehká řada s vnitřním závitem DIN 24°, s o-kroužkem, otočné						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
GML-F45-2212	12 mm	M22 × 1,5	94,7	57,2	20,2	27,0
GML-F45-3020	20 mm	M30 × 2,0	135,8	84,8	29,8	36,0
GML-F45-3625	25 mm	M36 × 2,0	155,5	99,1	30,9	41,0
GML-F45-5240	40 mm	M52 × 2,0	208,9	135,2	44,0	60,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar



Kolena 90°, lehká řada s vnitřním závitem DIN 24°, s o-kroužkem, otočné						
Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
GML-F90-1810	10 mm	M18 × 1,5	78,0	42,2	37,0	22,0
GML-F90-2212	12 mm	M22 × 1,5	88,0	50,5	42,0	27,0
GML-F90-2616	16 mm	M26 × 1,5	113,5	63,2	51,5	32,0
GML-F90-3020	20 mm	M30 × 2,0	126,0	75,0	62,0	36,0
GML-F90-3625	25 mm	M36 × 2,0	151,0	94,6	70,0	41,0
GML-F90-5240	40 mm	M52 × 2,0	194,6	120,9	92,0	60,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar