

## Koncovky Global Spiral


se závity DIN 24°, lehká a těžká řada

- série jednodílných koncovek a lisovacích prstýnků pro zalisování hydraulických hadic se 4/6 ocelovými oplety
- k dispozici pro hadice se světlostmi od 10 do 50 mm, dodáváno ve standardech BSP, DIN 24°, JIC 37° a SAE

### Koncovky DIN 24°, lehká řada, s vnějším závitem

Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	H (mm)
GML-M-1810	10 mm	M18 × 1,5	60,0	24,2	19,0
GML-M-2212	12 mm	M22 × 1,5	63,0	25,5	24,0
GML-M-2616	16 mm	M26 × 1,5	76,5	26,2	27,0
GML-M-3020	20 mm	M30 × 2,0	79,5	28,5	32,0
GML-M-3625	25 mm	M36 × 2,0	90,0	33,2	41,0
GML-M-5240	40 mm	M52 × 2,0	120,0	46,4	55,0


Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar



### Koncovky DIN 24°, těžká řada, s vnitřním závitem, s o-kroužkem, otočné

Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	H (mm)
GMH-F-2010	10 mm	M20 × 1,5	73,0	37,2	24,0
GMH-F-2210	10 mm	M22 × 1,5	75,5	39,7	27,0
GMH-F-2212	12 mm	M22 × 1,5	76,5	38,9	27,0
GMH-F-2412	12 mm	M24 × 1,5	79,0	41,5	30,0
GMH-F-3012	12 mm	M30 × 2,0	82,0	44,5	36,0
GMH-F-3016	16 mm	M30 × 2,0	100,0	49,7	36,0
GMH-F-3616	16 mm	M36 × 2,0	104,0	53,7	46,0
GMH-F-3020	20 mm	M30 × 2,0	103,0	52,0	36,0
GMH-F-3620	20 mm	M36 × 2,0	107,4	56,4	46,0
GMH-F-4220	20 mm	M42 × 2,0	97,0	46,0	50,0
GMH-F-3625	25 mm	M36 × 2,0	116,0	59,6	46,0
GMH-F-4225	25 mm	M42 × 2,0	118,0	61,6	50,0
GMH-F-5232	32 mm	M52 × 2,0	145,0	73,9	60,0
GMH-F-5240	40 mm	M52 × 2,0	150,0	76,4	60,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar



### Kolena 45°, těžká řada, s vnitřním závitem DIN 24°, s o-kroužkem, otočné

Obj. č.	Hadice D DN	Závit M	A (mm)	B (mm)	E (mm)	H (mm)
GMH-F45-2010	10 mm	M20 × 1,5	86,7	50,8	18,9	24,0
GMH-F45-2210	10 mm	M22 × 1,5	88,8	53,0	21,0	27,0
GMH-F45-2412	12 mm	M24 × 1,5	96,1	58,7	21,6	30,0
GMH-F45-3016	16 mm	M30 × 2,0	121,6	71,3	24,9	36,0
GMH-F45-3020	20 mm	M30 × 2,0	160,9	109,9	29,8	36,0
GMH-F45-3620	20 mm	M36 × 2,0	137,3	86,3	31,2	46,0
GMH-F45-3625	25 mm	M36 × 2,0	159,7	103,3	35,1	46,0
GMH-F45-4225	25 mm	M42 × 2,0	159,7	103,3	35,1	50,0
GMH-F45-5232	32 mm	M52 × 2,0	196,0	124,9	42,5	60,0
GMH-F45-5240	40 mm	M52 × 2,0	208,9	135,2	44,0	60,0

Poznámka: pro rozměry 10 až 32 mm je pracovní tlak 420 bar

